

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	147	146	146,5	145	121	72,6	22,7	146
3,5	135	134	135	135,5	115	72,6	22,7	134
4	125	124	124,5	125	108,5	72,6	22,7	124
4,5	116	115	115,5	116	102,5	72,5	22,7	115
5	108	107	107,5	108	96,6	72,4	22,7	107
6	94,8	93,7	94,4	94,9	88,8	67,4	22,7	93,5
7	84	83	83,6	84,2	80,9	62,3	22,7	82,8
8	75,3	74,2	74,9	75,5	73,3	57,4	22,7	74,1
9	64,7	67	67,6	68,2	68,5	53,7	22,7	66,8
10		60,9	61,6	62,1	62,7	49,9	22,7	60,7
12		51,1	51,8	52,4	53	44	22,7	51
14								42,4
16								35,6

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	134,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	124,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	121	111
4,5	116	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	115	105
5	108	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	107	99,3
6	94,5	83,9	66	49,1	22,7	22,7	93,7	89,8
7	83,8	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	83	82,3
8	75	70,2	58	42,7	22,1	21,4	74,3	74,8
9	67,8	64,9	53,7	40,2	21,7	20,3	67	68,3
10	61,7	59,6	49,4	37,6	21,3	19,1	60,9	62,2
12	52	52,5	43,5	33,4	19,4	17	51,2	52,5
14	43,6	44,6	38,4	29,6	17,1	15	42,7	44,1
16	36,8	38	35,1	27	15,6	13,6	35,9	37,5
18						12,4	30,7	32,2
20							26	27,5
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	93	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	83,6	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	74,9	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	67,7	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	61,6	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	51,9	50,1	40,1
14	39,8	33,1	19,4	19,6	17,3	43,3	44,6	36
16	35,8	29,9	17,5	17,7	15,7	36,7	38,3	32
18	32,2	27	15,7	16	14	31,4	33,1	29,4
20	29	25	14,5	14,8	13	26,6	28,3	26,7
22					12	22,8	24,5	24,5
24						19,9	21,5	22,9
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	60,4	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	52,7	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	44,2	39,2	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	37,5	35,8	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	32,3	32,3	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	27,4	29,2	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	23,6	25,3	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	20,6	22,2	14,3
26					8,3	18,1	19,7	13,3
28						16,1	17,6	12,4
30						13,6	15	11,5
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 69 t

Main Boom Length (m)
 Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	40,9	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	37,9	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	33,1	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	28,3	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	24,5	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	21,4	16,3	16
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	18,9	14,9	14,8
28	12,6	14,3	10,2	10,3	8,7	16,8	13,6	13,6
30	11,7	13,5	9,5	9,7	8,2	15	12,8	12,8
32						13,5	12	12,1
34						12,3	11,2	11,3
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	24,1	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	22	21,2
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	19,9	19,3
24	17,5	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	17,8	17,4
26	16,4	11,8	12,1	12	10,1	8,5	16,6	16,3
28	15,4	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	15,4	15,2
30	14,8	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	14,2	14,1
32	14,2	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	12,9	13,1
34	13,6	8,8	9,2	9,6	7,7	6,4	11,6	11,9
36						5,9	10,4	10,7
38							9,3	9,7
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,3	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,7
22	19,9	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	18,2
24	18,5	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	16,6
26	17,5	13,3	12,9	13	10,8	10,9	9,1	15
28	16,6	12,4	12	12,2	10,1	10,2	8,6	13,7
30	15,7	11,4	11,1	11,5	9,3	9,5	8	12,8
32	14,1	10,4	10,3	10,9	8,6	8,8	7,4	11,9
34	12,8	9,8	9,8	10,4	8,1	8,4	6,9	10,9
36	11,7	9,2	9,3	10	7,6	8	6,6	10,1
38	10,7	8,6	8,7	9,6	7,1	7,5	6,3	9
40							5,9	8,1
42								7,2
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	17,1	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,5
24	15,8	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	15,3
26	14,4	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	14,1
28	13,3	13	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	12,9
30	12,4	12,4	10,5	10,1	10,3	8,8	7,3	11,7
32	11,6	11,8	9,7	9,4	9,7	8,2	6,8	10,9
34	10,8	11,1	9	8,8	9,1	7,6	6,3	10,1
36	10	10,6	8,3	8,2	8,6	7,1	5,8	9,4
38	9,5	10,3	7,8	7,8	8,2	6,7	5,4	8,6
40	8,7	9,9	7,4	7,4	7,9	6,3	5,1	8
42	7,8	9,2	6,9	7	7,5	6	4,8	7,2
44							4,5	6,5
46								5,8
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	13,2	12,5	11,7	11	9	13	12,2	11,6
28	12,1	11,7	10,8	10,2	8,4	12,1	11,4	10,9
30	11,1	10,8	9,8	9,4	7,7	11,2	10,6	10,1
32	10,4	10,3	9,1	8,8	7,1	10,2	9,8	9,4
34	9,8	9,8	8,5	8,3	6,7	9,4	9,1	8,8
36	9,1	9,3	7,9	7,8	6,3	8,8	8,6	8,4
38	8,5	8,8	7,3	7,3	5,9	8,2	8	7,9
40	8	8,4	6,9	6,9	5,5	7,6	7,5	7,5
42	7,6	8,1	6,5	6,5	5,1	7	7	7
44	7,2	7,8	6,1	6,2	4,9	6,6	6,6	6,7
46	6,6	7,5	5,7	5,9	4,6	6	6,3	6,4
48					4,3	5,4	6	6,1
50						4,8	5,7	5,9
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	69 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	11,5	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	10,7	9,9	8,1	9,9	9,1
32	8,9	7,2	10	9,3	7,6	9,4	8,6
34	8,2	6,7	9,2	8,6	7,1	8,8	8,1
36	7,7	6,1	8,4	8	6,6	8,2	7,6
38	7,3	5,7	7,9	7,5	6,1	7,6	7,1
40	6,8	5,3	7,4	7,1	5,7	7,1	6,7
42	6,3	5	6,9	6,7	5,3	6,7	6,2
44	5,9	4,6	6,4	6,3	5	6,3	5,8
46	5,6	4,2	5,9	5,9	4,7	5,9	5,4
48	5,3	4	5,6	5,6	4,4	5,5	5,1
50	5	3,7	5,1	5,3	4,1	5,1	4,8
54		3,3	4,1	4,8	3,6	4,5	4,1
58					3,2	3,7	3,6
62							2,9

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	146	145	145,5	145	121	72,6	22,7	145
3,5	134,5	133,5	134	134,5	115	72,6	22,7	133
4	124	123	124	124,5	108,5	72,6	22,7	123
4,5	115	114	114,5	115	102,5	72,5	22,7	114
5	107	106	106,5	107	96,6	72,4	22,7	105,5
6	93,8	92,7	93,4	93,9	88,8	67,4	22,7	92,5
7	83,1	82,1	82,7	83,3	80,9	62,3	22,7	81,9
8	74,4	73,4	74,1	74,6	73,3	57,4	22,7	73,2
9	64,7	66,2	66,9	67,5	68	53,7	22,7	66,1
10		60,2	60,9	61,5	62	49,9	22,7	60
12		48,7	49,6	50,4	51,1	44	22,7	48,6
14								39,9
16								32,7

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	134	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	124	103	72,8	57,4	22,7	22,7	121	111
4,5	114,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	114	105
5	106,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	106	99,3
6	93,5	83,9	66	49,1	22,7	22,7	92,7	89,8
7	82,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	82,1	82,3
8	74,2	70,2	58	42,7	22,1	21,4	73,5	74,7
9	67,1	64,9	53,7	40,2	21,7	20,3	66,3	67,5
10	61	59,6	49,4	37,6	21,3	19,1	60,2	61,5
12	49,9	51,1	43,5	33,4	19,4	17	49	50,6
14	41,2	42,3	38,4	29,6	17,1	15	40,2	41,8
16	34,1	35,4	35,1	27	15,6	13,6	33	34,7
18						12,4	27,2	28,9
20							22,9	24,5
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	93	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	82,7	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	74,1	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	66,9	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	60,9	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	49,8	50,1	40,1
14	39,8	33,1	19,4	19,6	17,3	41	42,8	36
16	35,8	29,9	17,5	17,7	15,7	33,8	35,7	32
18	30,4	27	15,7	16	14	27,9	29,8	29,4
20	26	25	14,5	14,8	13	23,5	25,3	26,7
22					12	20,1	21,8	23,3
24						17,4	19,1	20,4
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	60,4	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	50,7	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	42	39,2	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	34,7	35,8	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	28,8	30,6	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	24,4	26,1	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	20,9	22,6	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	18,2	19,8	14,3
26					8,3	15,9	17,5	13,3
28						14	15,6	12,4
30						12,5	14	11,5
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	40,9	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	35,7	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	29,8	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	25,3	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	21,8	17,6	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	19	16,3	16
26	13,5	15	10,9	10,9	9,2	16,7	14,9	14,8
28	12,6	14,3	10,2	10,3	8,7	14,8	13,6	13,6
30	11,7	13,5	9,5	9,7	8,2	13,2	12,8	12,8
32						11,8	12	12,1
34						10,6	11	11,3
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	24,1	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	22	21,2
22	18,5	13,8	14	13,7	11,8	10	19,9	19,3
24	17,5	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	17,8	17,4
26	16,4	11,8	12,1	12	10,1	8,5	16,1	16,3
28	15,4	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	14,2	14,5
30	14,5	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	12,6	12,9
32	13,1	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	11,1	11,5
34	11,9	8,8	9,2	9,6	7,7	6,4	9,8	10,2
36						5,9	8,7	9,1
38							7,8	8,1
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	21,3	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	19,7
22	19,9	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	18,2
24	18,5	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	16,6
26	17,4	13,3	12,9	13	10,8	10,9	9,1	15
28	15,4	12,4	12	12,2	10,1	10,2	8,6	13,7
30	13,8	11,4	11,1	11,5	9,3	9,5	8	12,3
32	12,4	10,4	10,3	10,9	8,6	8,8	7,4	10,8
34	11,2	9,8	9,8	10,4	8,1	8,4	6,9	9,5
36	10,1	9,2	9,3	10	7,6	8	6,6	8,4
38	9,1	8,6	8,7	9,6	7,1	7,5	6,3	7,5
40							5,9	6,6
42								5,9
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	17,1	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	16,5
24	15,8	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	15,3
26	14,4	13,8	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	14,1
28	13,3	13	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	12,9
30	12,4	12,4	10,5	10,1	10,3	8,8	7,3	11,7
32	11,5	11,8	9,7	9,4	9,7	8,2	6,8	10,9
34	10,2	11,1	9	8,8	9,1	7,6	6,3	9,6
36	9,1	10,4	8,3	8,2	8,6	7,1	5,8	8,5
38	8,1	9,4	7,8	7,8	8,2	6,7	5,4	7,5
40	7,2	8,5	7,4	7,4	7,9	6,3	5,1	6,6
42	6,5	7,8	6,9	7	7,5	6	4,8	5,9
44							4,5	5,2
46								4,6
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	14	13	12,3
26	13,2	12,5	11,7	11	9	13	12,2	11,6
28	12,1	11,7	10,8	10,2	8,4	12,1	11,4	10,9
30	11,1	10,8	9,8	9,4	7,7	11,2	10,6	10,1
32	10,4	10,3	9,1	8,8	7,1	10,2	9,8	9,4
34	9,8	9,8	8,5	8,3	6,7	9,4	9,1	8,8
36	9,1	9,3	7,9	7,8	6,3	8,8	8,6	8,4
38	8,3	8,8	7,3	7,3	5,9	7,8	8	7,9
40	7,4	8,4	6,9	6,9	5,5	6,9	7,5	7,5
42	6,6	7,9	6,5	6,5	5,1	6,1	7	7
44	5,9	7,1	6,1	6,2	4,9	5,4	6,2	6,7
46	5,3	6,5	5,7	5,9	4,6	4,8	5,6	6,3
48					4,3	4,2	5	5,8
50						3,7	4,5	5,3
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	59,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	11,5	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	10,7	9,9	8,1	9,9	9,1
32	8,9	7,2	10	9,3	7,6	9,4	8,6
34	8,2	6,7	9,2	8,6	7,1	8,8	8,1
36	7,7	6,1	8,4	8	6,6	8,2	7,6
38	7,3	5,7	7,9	7,5	6,1	7,6	7,1
40	6,8	5,3	7,2	7,1	5,7	7,1	6,7
42	6,3	5	6,4	6,7	5,3	6,7	6,2
44	5,9	4,6	5,7	6,3	5	6,2	5,8
46	5,6	4,2	5,1	5,9	4,7	5,6	5,4
48	5,3	4	4,5	5,5	4,4	5	5
50	5	3,7	4	5	4,1	4,5	4,4
54		3,3	3,1	4	3,6	3,5	3,5
58					3,2	2,7	2,7
62							2

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	144,5	143,5	144	144,5	121	72,6	22,7	143,5
3,5	132,5	131,5	132	132,5	115	72,6	22,7	131,5
4	122	121	121,5	122	108,5	72,6	22,7	120,5
4,5	113	112	112,5	113	102,5	72,5	22,7	111,5
5	105	104	104,5	105	96,6	72,4	22,7	103,5
6	91,9	90,9	91,5	92	88,8	67,4	22,7	90,7
7	81,5	80,4	81,1	81,7	80,9	62,3	22,7	80,2
8	72,9	71,9	72,6	73,2	73,3	57,4	22,7	71,7
9	63,7	62,4	63,3	64,1	64,9	53,7	22,7	62,2
10		54,8	55,7	56,5	57,2	49,9	22,7	54,6
12		41,8	42,9	43,8	44,7	44	22,7	41,5
14								31,8
16								25,2

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	132	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	121,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	121	111
4,5	112,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	112	105
5	104,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	104	99,3
6	91,6	83,9	66	49,1	22,7	22,7	90,9	89,8
7	81,2	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	80,5	81,7
8	72,7	70,2	58	42,7	22,1	21,4	72	73,2
9	63,6	64,8	53,7	40,2	21,7	20,3	62,6	64,3
10	56	57,2	49,4	37,6	21,3	19,1	55	56,6
12	43,1	44,5	43,5	33,4	19,4	17	41,8	43,8
14	33,2	34,6	35,9	29,6	17,1	15	32,1	33,9
16	26,6	27,9	29,1	27	15,6	13,6	25,5	27,2
18						12,4	20,8	22,4
20							17,3	18,8
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	91,5	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	81,1	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	72,6	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	63,4	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	55,8	56,8	44,5
12	45,2	37	22,1	22,1	19,5	42,8	45	40,1
14	35,7	33,1	19,4	19,6	17,3	32,9	35	36
16	28,9	29,9	17,5	17,7	15,7	26,3	28,2	29,8
18	24	25,2	15,7	16	14	21,5	23,3	24,9
20	20,3	21,5	14,5	14,8	13	17,9	19,6	21,1
22					12	15,1	16,8	18,2
24						12,8	14,5	15,9
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	63,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	56,7	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	43,9	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	34	36	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	27,2	29,1	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	22,4	24,2	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	18,7	20,5	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	15,9	17,6	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	13,6	15,2	14,3
26					8,3	11,7	13,4	13,3
28						10	11,8	12,1
30						8,7	10,4	10,8
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	44	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	35	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	28,2	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	23,3	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	19,6	19,5	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	16,7	17,1	17,2
24	14,5	15,9	11,8	11,6	10	14,4	14,8	15,2
26	13,5	14,6	10,9	10,9	9,2	12,5	12,9	13,2
28	12,5	13	10,2	10,3	8,7	10,9	11,3	11,6
30	11,1	11,6	9,5	9,7	8,2	9,5	9,9	10,3
32						8,3	8,7	9
34						7,2	7,6	8
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	26,8	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	22,7	23
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	19	19,3
22	18,2	13,8	14	13,7	11,8	10	16,1	16,4
24	15,9	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	13,8	14,1
26	14	11,8	12,1	12	10,1	8,5	11,9	12,2
28	12,4	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	10,2	10,5
30	11	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	8,8	9,1
32	9,8	9,4	9,8	10,1	8,2	6,8	7,5	7,9
34	8,8	8,7	9,2	9,6	7,7	6,4	6,5	6,8
36						5,9	5,6	5,9
38							4,8	5,2
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 43,4 t

Main Boom Length (m)
 Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21,9
20	20,4	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	18,7
22	17,5	16,1	15,3	14,9	13	12,8	10,9	15,9
24	15,1	14,4	13,8	13,7	11,7	11,6	10	13,6
26	13,2	12,8	12,9	13	10,8	10,9	9,1	11,6
28	11,6	11,2	11,8	12,2	10,1	10,2	8,6	9,9
30	10,2	9,8	10,4	11,3	9,3	9,5	8	8,5
32	9	8,5	9,2	10,1	8,6	8,8	7,4	7,2
34	7,9	7,5	8,1	9,1	8,1	8,4	6,9	6,2
36	7	6,6	7,2	8,1	7,6	8	6,6	5,3
38	6,2	5,8	6,4	7,3	7,1	7,5	6,3	4,5
40							5,9	3,8
42								3,2
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,5	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	18,3
22	16,5	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	15,9
24	14,2	14,8	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	13,6
26	12,3	13,5	12,3	11,6	11,7	10,3	8,7	11,7
28	10,6	11,9	11,3	10,7	10,9	9,4	7,9	10
30	9,1	10,5	10	10,1	10,3	8,8	7,3	8,5
32	7,9	9,3	8,7	9,4	9,7	8,2	6,8	7,3
34	6,8	8,2	7,7	8,5	9,1	7,6	6,3	6,2
36	5,9	7,3	6,7	7,5	8,2	7,1	5,8	5,3
38	5,1	6,5	5,9	6,7	7,3	6,7	5,4	4,5
40	4,4	5,7	5,2	6	6,6	6,3	5,1	3,8
42	3,8	5,1	4,6	5,3	5,9	6	4,8	3,2
44							4,5	2,6
46								2,1
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,5	14,3	13,4
24	14,2	13,4	12,7	11,8	9,7	13,9	13	12,3
26	12,5	12,5	11,7	11	9	12	12,2	11,6
28	10,9	11,7	10,8	10,2	8,4	10,3	11,2	10,9
30	9,4	10,7	9,8	9,4	7,7	8,8	9,8	10,1
32	8,2	9,4	9,1	8,8	7,1	7,6	8,5	9,3
34	7,1	8,4	8	8,3	6,7	6,5	7,4	8,2
36	6,2	7,4	7,1	7,8	6,3	5,6	6,5	7,3
38	5,3	6,6	6,3	7,1	5,9	4,8	5,7	6,4
40	4,6	5,8	5,5	6,4	5,5	4,1	4,9	5,7
42	4	5,2	4,9	5,7	5,1	3,4	4,3	5
44	3,4	4,6	4,3	5,1	4,9	2,8	3,7	4,4
46	2,9	4,1	3,8	4,6	4,6	2,3	3,2	3,9
48					4,2	1,9	2,7	3,4
50						1,5	2,3	3
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	43,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,4	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	12,3	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	10,7	10,5	8,6	10,6	9,7
30	9,7	7,8	9,2	9,9	8,1	9,8	9,1
32	8,9	7,2	8	9,1	7,6	8,5	8,5
34	8,2	6,7	6,9	8	7,1	7,4	7,4
36	7,5	6,1	6	7	6,6	6,5	6,5
38	6,7	5,7	5,1	6,2	6,1	5,7	5,6
40	5,9	5,3	4,4	5,4	5,5	4,9	4,9
42	5,3	5	3,7	4,8	4,8	4,3	4,2
44	4,7	4,6	3,2	4,2	4,2	3,7	3,6
46	4,2	4,2	2,6	3,6	3,7	3,1	3,1
48	3,7	3,7	2,2	3,2	3,2	2,7	2,6
50	3,3	3,3	1,7	2,7	2,7	2,2	2,2
54		2,5	1	2	2	1,5	1,4
58					1,3		
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

3	144	143	143,5	144	121	72,6	22,7	143
3,5	132	131	131,5	132	115	72,6	22,7	131
4	121,5	120,5	121	121,5	108,5	72,6	22,7	120,5
4,5	112,5	111,5	112	112,5	102,5	72,5	22,7	111
5	104,5	103,5	104	104,5	96,6	72,4	22,7	103,5
6	91,6	90,5	91,2	91,7	88,8	67,4	22,7	90,4
7	81,1	80,1	80,8	81,3	80,9	62,3	22,7	79,9
8	71,8	70,5	71,4	72,2	73	57,4	22,7	70,3
9	62,3	61	61,9	62,7	63,5	53,7	22,7	60,8
10		53,5	54,4	55,2	55,9	49,9	22,7	53,4
12		39,4	40,5	41,5	42,3	43,2	22,7	39,1
14								29,8
16								23,6
single hook block	16	16	16	16	13	8	3	16
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	131,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	121	103	72,8	57,4	22,7	22,7	120,5	111
4,5	112	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	111,5	105
5	104	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	103,5	99,3
6	91,3	83,9	66	49,1	22,7	22,7	90,6	89,8
7	80,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	80,1	81,4
8	71,7	70,2	58	42,7	22,1	21,4	70,7	72,4
9	62,2	63,4	53,7	40,2	21,7	20,3	61,2	62,9
10	54,7	55,9	49,4	37,6	21,3	19,1	53,7	55,4
12	40,7	42,2	43,5	33,4	19,4	17	39,5	41,5
14	31,3	32,7	34	29,6	17,1	15	30,2	32
16	25	26,3	27,5	27	15,6	13,6	23,9	25,6
18						12,4	19,4	21
20							16	17,6
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	91,2	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	80,8	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	71,5	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	62	61,4	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	54,5	56,5	44,5
12	43,4	37	22,1	22,1	19,5	40,4	42,6	40,1
14	33,8	33,1	19,4	19,6	17,3	31	33,1	34,8
16	27,3	28,5	17,5	17,7	15,7	24,6	26,6	28,2
18	22,6	23,8	15,7	16	14	20,1	21,9	23,5
20	19,1	20,3	14,5	14,8	13	16,7	18,4	19,9
22					12	14	15,7	17,1
24						11,7	13,5	14,9
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	67,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	62	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	54	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	41,5	42,9	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	32	34	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	25,6	27,5	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	21	22,8	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	17,5	19,3	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	14,8	16,5	15,8
24	13,6	13,8	14,5	10,5	8,9	12,6	14,2	14,3
26					8,3	10,7	12,4	12,8
28						9,1	10,9	11,2
30						7,8	9,6	10
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	42	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	33,1	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	26,6	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	21,9	21,8	20,9
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	18,4	18,8	18,9
22	15,9	17,2	12,9	12,6	10,8	15,7	16	16,4
24	14,5	15,5	11,8	11,6	10	13,4	13,8	14,1
26	13,1	13,6	10,9	10,9	9,2	11,6	11,9	12,3
28	11,6	12,1	10,2	10,3	8,7	10	10,4	10,7
30	10,3	10,8	9,5	9,7	8,2	8,6	9	9,4
32						7,5	7,9	8,2
34						6,5	6,9	7,2

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

5	5	4	4	3	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	30,4	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	25,9	25,4
18	21,7	17,1	17	16,3	14,4	12,3	21,3	21,6
20	20	15,4	15,4	14,9	13	11,1	17,8	18,1
22	17,2	13,8	14	13,7	11,8	10	15	15,3
24	14,9	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	12,8	13,1
26	13	11,8	12,1	12	10,1	8,5	10,9	11,2
28	11,5	10,7	11,1	11,2	9,3	7,8	9,2	9,6
30	10,2	10,1	10,5	10,7	8,7	7,2	7,9	8,2
32	9	8,9	9,4	9,9	8,2	6,8	6,7	7,1
34	8	7,9	8,5	8,9	7,7	6,4	5,7	6,1
36						5,9	4,9	5,2
38							4,2	4,5
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	24,6
18	22,7	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	21
20	19,2	17,7	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	17,5
22	16,4	16	15,3	14,9	13	12,8	10,9	14,7
24	14,1	13,7	13,8	13,7	11,7	11,6	10	12,5
26	12,3	11,9	12,5	13	10,8	10,9	9,1	10,6
28	10,7	10,3	10,9	11,8	10,1	10,2	8,6	8,9
30	9,3	8,9	9,6	10,4	9,3	9,5	8	7,6
32	8,2	7,7	8,4	9,3	8,6	8,8	7,4	6,4
34	7,2	6,7	7,4	8,3	8,1	8,4	6,9	5,4
36	6,3	5,9	6,5	7,4	7,3	8	6,6	4,6
38	5,5	5,1	5,7	6,6	6,5	7,2	6,3	3,8
40							5,9	3,2
42								2,6
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	20,4	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	20,3
20	18,2	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	17,6
22	15,4	15,9	14,9	13,8	13,7	12,3	10,3	14,8
24	13,1	14,4	13,6	12,7	12,7	11,3	9,5	12,6
26	11,3	12,6	12,1	11,6	11,7	10,3	8,7	10,6
28	9,6	11	10,5	10,7	10,9	9,4	7,9	9
30	8,3	9,7	9,1	9,9	10,3	8,8	7,3	7,7
32	7,1	8,5	7,9	8,7	9,4	8,2	6,8	6,5
34	6,1	7,5	6,9	7,7	8,4	7,6	6,3	5,5
36	5,2	6,6	6	6,8	7,5	7,1	5,8	4,6
38	4,4	5,8	5,3	6	6,7	6,7	5,4	3,9
40	3,8	5,1	4,6	5,3	6	6,2	5,1	3,2
42	3,2	4,5	4	4,7	5,4	5,6	4,8	2,6
44							4,5	2
46								1,6
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,8	15,3	15,1	13,9	11,5	16,9	15,6	14,5
22	15,3	14,2	13,7	12,7	10,5	15,1	14,3	13,4
24	13,4	13,4	12,7	11,8	9,7	12,9	13	12,3
26	11,5	12,5	11,7	11	9	11	11,9	11,6
28	9,9	11,2	10,8	10,2	8,4	9,4	10,3	10,9
30	8,5	9,8	9,5	9,4	7,7	8	8,9	9,7
32	7,4	8,6	8,3	8,8	7,1	6,8	7,7	8,5
34	6,3	7,6	7,3	8,1	6,7	5,8	6,7	7,5
36	5,5	6,7	6,4	7,2	6,3	4,9	5,8	6,6
38	4,7	5,9	5,6	6,4	5,9	4,1	5	5,8
40	4	5,2	4,9	5,7	5,5	3,4	4,3	5,1
42	3,4	4,6	4,3	5,1	5,1	2,8	3,7	4,4
44	2,8	4	3,7	4,6	4,6	2,3	3,1	3,9
46	2,3	3,5	3,3	4,1	4,1	1,8	2,6	3,4
48					3,7	1,4	2,2	2,9
50							1,8	2,5
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	40,2 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	14,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	13,2	12,1	10,1	12,1	10,8
26	11,3	9	11,4	11,2	9,4	11,4	10,2
28	10,5	8,4	9,7	10,5	8,6	10,3	9,7
30	9,7	7,8	8,3	9,4	8,1	8,9	8,9
32	8,8	7,2	7,2	8,3	7,6	7,7	7,7
34	7,7	6,7	6,1	7,2	7,1	6,7	6,7
36	6,8	6,1	5,3	6,3	6,3	5,8	5,8
38	6	5,7	4,5	5,5	5,6	5	5
40	5,3	5,3	3,8	4,8	4,8	4,3	4,3
42	4,7	4,8	3,2	4,2	4,2	3,7	3,6
44	4,1	4,2	2,6	3,6	3,6	3,1	3,1
46	3,6	3,7	2,1	3,1	3,1	2,6	2,6
48	3,2	3,2	1,7	2,7	2,7	2,1	2,1
50	2,8	2,8	1,3	2,2	2,3	1,7	1,7
54		2,1		1,5	1,5	1	
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	143,5	142,5	143	143,5	121	72,6	22,7	142
3,5	131	130	130,5	131	115	72,6	22,7	130
4	120,5	119,5	120	121	108,5	72,6	22,7	119,5
4,5	111,5	110,5	111	111,5	102,5	72,5	22,7	110,5
5	103,5	102,5	103,5	104	96,6	72,4	22,7	102,5
6	90,9	89,9	90,5	91,1	88,8	67,4	22,7	89,7
7	80,6	79,5	80,2	80,7	80,9	62,3	22,7	79,3
8	69	67,6	68,6	69,4	70,1	57,4	22,7	67,5
9	59,8	58,5	59,4	60,2	60,9	53,7	22,7	58,3
10		49,6	50,9	52	53	49,9	22,7	49,3
12		35,7	36,8	37,8	38,6	39,5	22,7	35,4
14								26,8
16								21,1

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	131	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	120,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	119,5	111
4,5	111,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	110,5	105
5	103,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	102,5	99,3
6	90,7	83,9	66	49,1	22,7	22,7	89,9	89,8
7	80,3	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	79,6	80,8
8	68,8	70,1	58	42,7	22,1	21,4	67,8	69,5
9	59,7	60,9	53,7	40,2	21,7	20,3	58,7	60,4
10	51,2	52,8	49,4	37,6	21,3	19,1	49,8	52,1
12	37	38,5	40	33,4	19,4	17	35,8	37,8
14	28,3	29,7	31	29,6	17,1	15	27,2	29
16	22,5	23,8	25	26	15,6	13,6	21,4	23,1
18						12,4	17,1	18,8
20							14	15,6
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,5	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	80,2	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	68,3	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	58	60,6	47
10	51,9	41,4	25,4	25,1	22	50,1	52,7	44,5
12	39,7	37	22,1	22,1	19,5	36,7	38,9	40,1
14	30,8	32,1	19,4	19,6	17,3	28	30,1	31,8
16	24,8	26	17,5	17,7	15,7	22,1	24,1	25,7
18	20,4	21,6	15,7	16	14	17,9	19,8	21,3
20	17,1	18,3	14,5	14,8	13	14,6	16,4	17,9
22					12	12	13,9	15,3
24						9,9	11,8	13,2
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	66	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	56,6	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	49,2	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	37,8	40	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	29	31,1	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	23,1	25	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	18,8	20,6	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	15,5	17,3	17,2
22	14,7	14,8	15,4	11,2	9,6	13	14,7	15,1
24	13,6	13,8	14,3	10,5	8,9	10,8	12,6	13
26					8,3	9,1	10,9	11,3
28						7,6	9,4	9,9
30						6,5	8,2	8,6
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	47	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	38,2	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	30,1	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	24,1	24,1	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	19,8	20,2	20,6
20	17,3	18,4	14,1	13,7	11,6	16,4	16,8	17,2
22	15,4	16	12,9	12,6	10,8	13,8	14,2	14,6
24	13,3	13,9	11,8	11,6	10	11,8	12,1	12,5
26	11,6	12,1	10,9	10,9	9,2	10	10,4	10,8
28	10,2	10,7	10,2	10,3	8,7	8,5	8,9	9,3
30	9	9,5	9,5	9,7	8,2	7,3	7,7	8
32						6,2	6,6	7
34						5,3	5,7	6,1
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	34,1	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	29,1	28,7
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	23,4	23,8
18	21,4	17,1	17	16,3	14,4	12,3	19,1	19,4
20	18	15,4	15,4	14,9	13	11,1	15,8	16,1
22	15,4	13,8	14	13,7	11,8	10	13,2	13,5
24	13,2	12,8	13,1	12,9	10,9	9,2	11	11,4
26	11,5	11,4	11,9	12	10,1	8,5	9,3	9,6
28	10,1	10	10,5	11	9,3	7,8	7,8	8,1
30	8,9	8,7	9,3	9,7	8,7	7,2	6,5	6,9
32	7,8	7,7	8,2	8,7	8,2	6,8	5,5	5,8
34	6,9	6,7	7,3	7,8	7,7	6,4	4,6	4,9
36						5,9	3,8	4,1
38							3,1	3,5
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	27,3
16	24,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	22,8
18	20,6	19,4	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	18,8
20	17,2	16,8	16,7	16,1	14,3	13,9	11,8	15,5
22	14,6	14,1	14,8	14,9	13	12,8	10,9	12,9
24	12,5	12,1	12,7	13,6	11,7	11,6	10	10,7
26	10,8	10,3	11	11,8	10,8	10,9	9,1	9
28	9,3	8,8	9,5	10,4	10,1	10,2	8,6	7,5
30	8	7,6	8,2	9,2	9	9,5	8	6,2
32	6,9	6,5	7,1	8,1	7,9	8,7	7,4	5,2
34	6	5,6	6,2	7,1	7	7,8	6,9	4,3
36	5,2	4,8	5,4	6,3	6,2	6,9	6,6	3,5
38	4,5	4,1	4,7	5,6	5,5	6,2	6,3	2,8
40							5,6	2,2
42								1,7
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	22,8	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	22,3
18	19,5	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	18,6
20	16,1	16,9	16,2	14,9	14,6	13,3	11,2	15,6
22	13,6	14,9	14,4	13,8	13,7	12,3	10,3	13
24	11,5	12,8	12,3	12,7	12,7	11,3	9,5	10,8
26	9,7	11,1	10,5	11,3	11,7	10,3	8,7	9,1
28	8,2	9,6	9	9,9	10,5	9,4	7,9	7,6
30	6,9	8,3	7,8	8,6	9,2	8,8	7,3	6,3
32	5,8	7,2	6,7	7,5	8,2	8,2	6,8	5,3
34	4,9	6,3	5,7	6,5	7,2	7,5	6,3	4,3
36	4,1	5,5	4,9	5,7	6,4	6,6	5,8	3,5
38	3,4	4,8	4,2	5	5,6	5,9	5,4	2,8
40	2,8	4,1	3,6	4,4	5	5,3	5,1	2,2
42	2,3	3,6	3,1	3,8	4,4	4,7	4,7	1,7
44							4,2	1,2
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,5	16,7	16,6	15,3	12,6	18,4	17	15,7
20	16,4	15,3	15,1	13,9	11,5	15,7	15,6	14,5
22	13,8	14,2	13,7	12,7	10,5	13,3	14,2	13,4
24	11,7	12,9	12,7	11,8	9,7	11,2	12,1	12,3
26	10	11,2	10,9	11	9	9,4	10,3	11,1
28	8,5	9,8	9,5	10,2	8,4	7,9	8,8	9,6
30	7,2	8,5	8,2	9	7,7	6,6	7,5	8,3
32	6,1	7,4	7,1	7,9	7,1	5,6	6,4	7,2
34	5,2	6,4	6,1	7	6,7	4,6	5,5	6,3
36	4,4	5,6	5,3	6,1	6,3	3,8	4,7	5,5
38	3,6	4,9	4,6	5,4	5,5	3,1	4	4,7
40	3	4,2	3,9	4,8	4,9	2,5	3,3	4,1
42	2,4	3,7	3,4	4,2	4,3	1,9	2,8	3,5
44	2	3,2	2,9	3,7	3,8	1,4	2,3	3
46	1,5	2,7	2,4	3,2	3,3		1,8	2,5
48					2,9		1,4	2,1
50							1	1,8
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	34,4 t

 Main Boom Length (m)
 Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	15,6	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	13,5	13	10,9	12,9	11,4
24	12	9,8	11,6	12,1	10,1	12	10,8
26	11,3	9	9,8	10,9	9,4	10,4	10,2
28	9,9	8,4	8,3	9,4	8,6	8,8	8,8
30	8,6	7,8	7	8,1	8,1	7,6	7,5
32	7,5	7,2	5,9	7	7	6,5	6,4
34	6,6	6,7	5	6,1	6,1	5,5	5,5
36	5,7	5,8	4,2	5,2	5,3	4,7	4,7
38	5	5,1	3,4	4,5	4,5	4	3,9
40	4,3	4,4	2,8	3,8	3,9	3,3	3,3
42	3,8	3,8	2,2	3,3	3,3	2,8	2,7
44	3,3	3,3	1,7	2,7	2,8	2,2	2,2
46	2,8	2,8	1,3	2,3	2,3	1,8	1,7
48	2,4	2,4		1,9	1,9	1,4	1,3
50	2	2		1,5	1,5		
54		1,4					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	143	142	142,5	143	121	72,6	22,7	141,5
3,5	130,5	129,5	130	130,5	115	72,6	22,7	129,5
4	120	119	120	120,5	108,5	72,6	22,7	119
4,5	111	110	111	111,5	102,5	72,5	22,7	110
5	103,5	102,5	103	103,5	96,6	72,4	22,7	102
6	90,6	89,5	90,2	90,7	88,8	67,4	22,7	89,3
7	79,1	77,6	78,6	79,5	80,2	62,3	22,7	77,5
8	67,4	66	66,9	67,7	68,5	57,4	22,7	65,8
9	58,3	56,9	58	58,8	59,5	53,7	22,7	56,6
10		46,5	47,8	48,9	49,9	49,9	22,7	46,2
12		33,3	34,4	35,4	36,3	37,1	22,7	33
14								24,9
16								19,4

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	142,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	130,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	120	103	72,8	57,4	22,7	22,7	119	111
4,5	111	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	110	105
5	103	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	102,5	99,3
6	90,3	83,9	66	49,1	22,7	22,7	89,5	89,8
7	78,9	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	77,8	79,6
8	67,2	68,5	58	42,7	22,1	21,4	66,2	67,9
9	58,3	59,5	53,7	40,2	21,7	20,3	56,5	58,9
10	48,1	49,7	49,4	37,6	21,3	19,1	46,7	49
12	34,6	36,1	37,6	33,4	19,4	17	33,4	35,4
14	26,4	27,8	29,1	29,6	17,1	15	25,3	27,1
16	20,9	22,2	23,4	24,4	15,6	13,6	19,7	21,5
18						12,4	15,6	17,3
20							12,6	14,3
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	90,2	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	77,7	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	64,6	66,1	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	54,7	57,4	47
10	51,1	41,4	25,4	25,1	22	46,9	49,8	44,5
12	37,3	37	22,1	22,1	19,5	34,3	36,6	38,4
14	28,9	30,2	19,4	19,6	17,3	26,1	28,2	29,9
16	23,2	24,4	17,5	17,7	15,7	20,5	22,5	24,1
18	18,9	20,2	15,7	16	14	16,4	18,3	19,8
20	15,8	17	14,5	14,8	13	13,3	15,1	16,6
22					12	10,8	12,7	14,2
24						8,8	10,7	12,2
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	70,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	62,5	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	53,5	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	46,2	47	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	35,5	37,7	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	27,1	29,1	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	21,5	23,4	21,4
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	17,3	19,2	18,9
20	16	16,2	16,7	12,3	10,6	14,2	16	16,4
22	14,6	14,8	15,2	11,2	9,6	11,7	13,5	13,9
24	12,6	12,9	13,2	10,5	8,9	9,7	11,5	11,9
26					8,3	8,1	9,9	10,3
28						6,7	8,5	8,9
30						5,6	7,4	7,8
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	48,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	45,7	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	35,7	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	28,2	26,8	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	22,5	22,9	23
18	18,9	19,9	15,4	14,9	12,9	18,3	18,7	19,1
20	16,8	17,3	14,1	13,7	11,6	15,1	15,5	15,9
22	14,3	14,8	12,9	12,6	10,8	12,7	13	13,4
24	12,3	12,8	11,8	11,6	10	10,6	11,1	11,4
26	10,7	11,2	10,9	10,9	9,2	9	9,4	9,8
28	9,3	9,8	9,9	10,3	8,7	7,6	8	8,4
30	8,2	8,7	8,8	9,3	8,2	6,4	6,8	7,2
32						5,4	5,8	6,2
34						4,6	5	5,3
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	39,2	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	33,5	31,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	26,9	27,4
16	23,3	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	21,8	22,2
18	19,9	17,1	17	16,3	14,4	12,3	17,6	17,9
20	16,7	15,4	15,4	14,9	13	11,1	14,4	14,8
22	14,2	13,8	14	13,7	11,8	10	12	12,3
24	12,2	12,1	12,6	12,9	10,9	9,2	9,9	10,3
26	10,6	10,5	11	11,4	10,1	8,5	8,2	8,6
28	9,2	9,1	9,6	10,1	9,3	7,8	6,9	7,2
30	8	7,9	8,5	8,9	8,7	7,2	5,7	6
32	7	6,9	7,4	7,9	8,2	6,8	4,7	5
34	6,1	6	6,6	7	7,3	6,4	3,8	4,2
36						5,9	3,1	3,4
38							2,5	2,8
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	30,8
14	26,6	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	25,6
16	23,3	21,6	20	18,7	17,4	16,6	14,3	20,9
18	19,1	18,6	18,2	17,3	15,6	15,1	12,8	17,3
20	15,9	15,4	16,1	16,1	14,3	13,9	11,8	14,2
22	13,4	13	13,6	14,5	13	12,8	10,9	11,7
24	11,4	11	11,6	12,5	11,7	11,6	10	9,6
26	9,8	9,3	10	10,9	10,7	10,9	9,1	7,9
28	8,3	7,9	8,5	9,5	9,4	10,1	8,6	6,6
30	7,1	6,7	7,3	8,3	8,2	8,9	8	5,4
32	6,1	5,7	6,3	7,3	7,1	7,9	7,4	4,4
34	5,2	4,8	5,4	6,4	6,2	7	6,9	3,5
36	4,5	4,1	4,7	5,6	5,5	6,2	6,3	2,8
38	3,8	3,4	4	5	4,8	5,5	5,6	2,1
40							5	1,6
42								1,1
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	27,7
14	25,1	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	24,8
16	21,9	19,9	20,1	18,2	17,6	16,4	13,9	20,4
18	18	18,2	17,9	16,3	15,9	14,7	12,6	17
20	14,8	16,2	15,7	14,9	14,6	13,3	11,2	14,2
22	12,4	13,7	13,2	13,8	13,7	12,3	10,3	11,8
24	10,3	11,7	11,2	12	12,6	11,3	9,5	9,7
26	8,7	10,1	9,5	10,4	11	10,3	8,7	8
28	7,2	8,7	8,1	9	9,6	9,4	7,9	6,6
30	6,1	7,5	6,9	7,7	8,4	8,7	7,3	5,5
32	5	6,4	5,9	6,7	7,4	7,6	6,8	4,5
34	4,2	5,5	5	5,8	6,5	6,7	6,3	3,6
36	3,4	4,8	4,2	5	5,7	5,9	5,8	2,8
38	2,8	4,1	3,6	4,3	5	5,2	5,3	2,2
40	2,2	3,5	3	3,7	4,4	4,6	4,6	1,6
42	1,7	3	2,5	3,2	3,8	4,1	4,1	1,1
44							3,6	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	22,1	20,2	18,7
16	20,2	18,2	18,2	16,7	13,6	20,1	18,5	17
18	18,1	16,7	16,6	15,3	12,6	16,9	17	15,7
20	15,1	15,3	15,1	13,9	11,5	14,2	15,3	14,5
22	12,7	13,9	13,6	12,7	10,5	12,1	13	13,4
24	10,6	11,9	11,6	11,8	9,7	10,1	11	11,8
26	8,9	10,3	10	10,8	9	8,4	9,3	10,1
28	7,5	8,8	8,5	9,4	8,4	7	7,9	8,7
30	6,3	7,6	7,3	8,2	7,7	5,8	6,7	7,5
32	5,3	6,6	6,3	7,1	7,1	4,8	5,7	6,4
34	4,4	5,7	5,4	6,2	6,4	3,9	4,8	5,5
36	3,7	4,9	4,6	5,4	5,6	3,1	4	4,8
38	3	4,2	3,9	4,8	4,9	2,4	3,3	4,1
40	2,4	3,6	3,3	4,1	4,3	1,9	2,7	3,5
42	1,9	3,1	2,8	3,6	3,7	1,3	2,2	2,9
44	1,4	2,6	2,3	3,1	3,2		1,7	2,4
46		2,2	1,9	2,7	2,8		1,3	2
48					2,4			1,6
50								1,3
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	31,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	18,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	16,8	14,9	12,4	14,7	12
20	14,2	11,6	14,3	13,9	11,6	13,7	11,9
22	13,1	10,7	12,2	13	10,9	12,5	11,4
24	12	9,8	10,4	11,5	10,1	10,8	10,5
26	10,4	9	8,7	9,9	9,4	9,3	9,1
28	9	8,4	7,3	8,5	8,5	7,9	7,9
30	7,8	7,8	6,1	7,2	7,3	6,7	6,7
32	6,7	6,8	5,1	6,2	6,2	5,7	5,6
34	5,8	5,9	4,2	5,3	5,3	4,8	4,8
36	5	5,1	3,5	4,5	4,6	4	4
38	4,3	4,4	2,8	3,8	3,9	3,3	3,3
40	3,7	3,8	2,2	3,2	3,3	2,7	2,7
42	3,2	3,3	1,7	2,7	2,7	2,2	2,1
44	2,7	2,8	1,2	2,2	2,2	1,7	1,6
46	2,3	2,3		1,7	1,8	1,2	1,2
48	1,9	1,9		1,3	1,4		
50	1,5	1,6			1		
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	142	141	141,5	142	121	72,6	22,7	140,5
3,5	129,5	128,5	129,5	130	115	72,6	22,7	128,5
4	119,5	118,5	119	119,5	108,5	72,6	22,7	118
4,5	110,5	109,5	110	110,5	102,5	72,5	22,7	109
5	102,5	101,5	102	103	96,6	72,4	22,7	101,5
6	89,9	88,9	89,5	90,1	88,8	67,4	22,7	88,7
7	75,8	74,4	75,3	76,2	76,9	62,3	22,7	74,2
8	64,5	63,1	64,1	64,9	65,7	57,4	22,7	63
9	53,1	50,8	52,2	53,4	54,4	53,7	22,7	50,5
10		41,4	42,7	43,8	44,8	45,8	22,7	41,1
12		29,5	30,6	31,5	32,4	33,3	22,7	29,1
14								21,6
16								16,5

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	141,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	129,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	119	103	72,8	57,4	22,7	22,7	118,5	111
4,5	110	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	109,5	105
5	102,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	101,5	99,3
6	89,6	83,9	66	49,1	22,7	22,7	88,9	89,8
7	75,6	75,4	62,3	45,3	22,5	22,6	73,8	76,3
8	64,4	65,6	58	42,7	22,1	21,4	60,3	63,1
9	52,5	54,3	53,7	40,2	21,7	20,3	50,2	53,1
10	43	44,6	46,3	37,6	21,3	19,1	41,6	43,9
12	30,8	32,2	33,7	33,4	19,4	17	29,5	31,5
14	23,1	24,5	25,9	27	17,1	15	21,9	23,8
16	18	19,3	20,6	21,6	15,6	13,6	16,8	18,6
18						12,4	13,1	14,9
20							10,3	12,1
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	87,4	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	70,1	70,7	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	58	60,9	49,4
9	55,3	43,6	27,1	26,6	23,3	48,7	51,8	47
10	46	41,4	25,4	25,1	22	41,6	44,6	44,5
12	33,5	34,9	22,1	22,1	19,5	30,4	32,7	34,6
14	25,7	27,1	19,4	19,6	17,3	22,8	24,9	26,7
16	20,3	21,6	17,5	17,7	15,7	17,6	19,6	21,3
18	16,5	17,7	15,7	16	14	13,9	15,8	17,4
20	13,6	14,8	14,5	14,8	13	11	13	14,5
22					12	8,7	10,7	12,2
24						7	8,9	10,5
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	67,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	56,3	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	47,8	49	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	41,1	44	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	31,4	33,8	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	23,9	26	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	18,6	20,5	21
18	17,7	17,8	18,2	13,5	11,7	14,8	16,7	17,1
20	14,9	15,3	15,6	12,3	10,6	12	13,8	14,2
22	12,6	13	13,3	11,2	9,6	9,7	11,6	12
24	10,8	11,2	11,5	10,5	8,9	7,9	9,8	10,2
26					8,3	6,4	8,2	8,7
28						5,2	7	7,4
30						4,2	6	6,4
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	47	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	40,8	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	31,5	30,9	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	25	25,4	25,5
16	21,3	21,9	17,4	16,6	14,3	19,6	20	20,5
18	17,5	18,1	15,4	14,9	12,9	15,8	16,2	16,6
20	14,6	15,2	14,1	13,7	11,6	12,9	13,3	13,7
22	12,4	12,9	12,9	12,6	10,8	10,7	11,1	11,5
24	10,6	11,1	11,2	11,6	10	8,8	9,2	9,7
26	9,1	9,6	9,7	10,2	9,2	7,3	7,7	8,1
28	7,8	8,4	8,5	9	8,7	6	6,4	6,8
30	6,7	7,3	7,4	8	8	5	5,4	5,8
32						4,1	4,5	4,9
34						3,4	3,8	4,1
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	42,1	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	38	36,4
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	29,3	29,9
14	25,3	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	23,3	23,8
16	21,4	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	18,9	19,3
18	17,4	17,1	17	16,3	14,4	12,3	15,1	15,5
20	14,5	14,4	15	14,9	13	11,1	12,3	12,6
22	12,3	12,2	12,7	13,2	11,8	10	9,9	10,3
24	10,5	10,4	10,9	11,4	10,9	9,2	8,1	8,5
26	9	8,8	9,4	9,9	10,1	8,5	6,6	6,9
28	7,7	7,6	8,1	8,6	8,9	7,8	5,3	5,7
30	6,6	6,5	7	7,6	7,9	7,2	4,3	4,6
32	5,7	5,6	6,1	6,6	6,9	6,8	3,4	3,7
34	4,9	4,8	5,3	5,8	6,1	6,2	2,6	3
36						5,5	2	2,3
38							1,4	1,7
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	35
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	27,8
14	25,4	24,5	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	22,1
16	20,5	20	20	18,7	17,4	16,6	14,3	17,9
18	16,6	16,2	16,8	17,3	15,6	15,1	12,8	14,6
20	13,7	13,3	13,9	14,9	14,3	13,9	11,8	12
22	11,5	11,1	11,7	12,6	12,5	12,8	10,9	9,6
24	9,6	9,2	9,9	10,8	10,7	11,4	10	7,8
26	8,1	7,6	8,3	9,3	9,2	9,9	9,1	6,3
28	6,8	6,4	7	8	7,9	8,7	8,6	5
30	5,7	5,3	5,9	6,9	6,8	7,6	7,6	4
32	4,8	4,4	5	6	5,8	6,6	6,7	3,1
34	4	3,6	4,2	5,2	5	5,8	5,9	2,3
36	3,3	2,9	3,5	4,5	4,3	5,1	5,1	1,6
38	2,8	2,4	3	3,9	3,7	4,5	4,5	1
40							4	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	28,1	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	26,9
14	23	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	21,4
16	18,8	19,9	19,9	18,2	17,6	16,4	13,9	17,4
18	15,5	17	16,4	16,3	15,9	14,7	12,6	14,3
20	12,7	14,1	13,5	14,3	14,6	13,3	11,2	11,8
22	10,4	11,8	11,3	12,1	12,7	12,3	10,3	9,7
24	8,5	10	9,4	10,3	10,9	11,1	9,5	7,9
26	7	8,4	7,9	8,7	9,4	9,6	8,7	6,4
28	5,7	7,1	6,6	7,4	8,1	8,4	7,9	5,1
30	4,6	6,1	5,5	6,3	7	7,3	7,3	4,1
32	3,7	5,1	4,6	5,4	6	6,3	6,3	3,1
34	3	4,3	3,8	4,6	5,2	5,5	5,5	2,4
36	2,3	3,6	3,1	3,9	4,5	4,8	4,8	1,7
38	1,7	3	2,5	3,3	3,9	4,2	4,2	1,1
40	1,2	2,5	2	2,7	3,4	3,6	3,6	
42		2	1,5	2,3	2,9	3,1	3,1	
44							2,7	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	22,3	19,7	20	18,3	15,2	21,1	20,2	18,7
16	18,6	18,2	18,2	16,7	13,6	17,3	18,5	17
18	15,4	16,7	16,6	15,3	12,6	14,3	15,4	15,7
20	12,9	14,2	13,9	13,9	11,5	11,9	13	14
22	10,7	12	11,7	12,5	10,5	9,9	11	11,8
24	8,8	10,2	9,8	10,7	9,7	8,2	9,2	10
26	7,3	8,6	8,3	9,2	9	6,7	7,6	8,5
28	6	7,3	7	7,9	8	5,4	6,4	7,2
30	4,9	6,2	5,9	6,8	6,9	4,4	5,3	6,1
32	4	5,3	5	5,8	6	3,4	4,3	5,1
34	3,2	4,5	4,2	5	5,1	2,7	3,5	4,3
36	2,5	3,8	3,5	4,3	4,4	2	2,8	3,6
38	1,9	3,1	2,8	3,7	3,8	1,4	2,2	3
40	1,4	2,6	2,3	3,1	3,2		1,7	2,5
42		2,1	1,8	2,6	2,7		1,2	2
44		1,7	1,4	2,2	2,3			1,5
46		1,3	1	1,8	1,9			1,1
48					1,5			
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	25,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,6	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	17,2	16,1	13,3	15,6	12
18	15,4	12,4	14,3	14,9	12,4	14,6	12
20	14,2	11,6	12	13,3	11,6	12,3	11,9
22	12,1	10,7	10,1	11,4	10,9	10,5	10,1
24	10,3	9,8	8,5	9,8	9,6	8,9	8,6
26	8,8	8,9	7,1	8,2	8,3	7,6	7,3
28	7,4	7,6	5,8	6,9	7	6,4	6,2
30	6,3	6,4	4,7	5,8	5,9	5,3	5,2
32	5,4	5,5	3,8	4,9	4,9	4,4	4,3
34	4,6	4,7	3	4,1	4,1	3,6	3,5
36	3,9	4	2,3	3,4	3,4	2,9	2,8
38	3,3	3,3	1,7	2,8	2,8	2,2	2,2
40	2,7	2,8	1,2	2,2	2,2	1,7	1,7
42	2,2	2,3		1,7	1,7	1,2	1,2
44	1,8	1,8		1,3	1,3		
46	1,4	1,4					
48	1	1,1					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	141,5	140,5	141	141,5	121	72,6	22,7	140
3,5	129	128	129	129,5	115	72,6	22,7	128
4	119	118	118,5	119	108,5	72,6	22,7	117,5
4,5	110	109	109,5	110	102,5	72,5	22,7	108,5
5	102	101	102	102,5	96,6	72,4	22,7	101
6	89	87,4	88,5	89,3	88,8	67,4	22,7	87,3
7	74	72,5	73,5	74,4	75,1	62,3	22,7	72,4
8	62,9	60,3	61,9	63,2	64,1	57,4	22,7	59,6
9	49,7	47,4	48,8	49,9	51	52,1	22,7	47,1
10		38,6	39,8	40,9	41,9	42,9	22,7	38,2
12		27,1	28,3	29,3	30,2	31,1	22,7	26,8
14								19,6
16								14,9

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	141	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	129	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	118,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	118	111
4,5	109,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	109	105
5	102	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	101	99,3
6	88,7	83,9	66	49,1	22,7	22,7	87,6	89,5
7	73,8	75,1	62,3	45,3	22,5	22,6	69,3	72,1
8	62	64	58	42,7	22,1	21,4	56,2	59,3
9	49,1	50,9	52,8	40,2	21,7	20,3	46,7	49,6
10	40,1	41,8	43,4	37,6	21,3	19,1	38,7	41
12	28,5	30	31,5	32,6	19,4	17	27,2	29,3
14	21,2	22,6	24	25,1	17,1	15	20	21,9
16	16,3	17,6	18,9	19,9	15,6	13,6	15,2	16,9
18						12,4	11,6	13,5
20							9	10,8
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	82,3	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	65,9	68,9	51,9
8	59,8	46,5	29,6	28,8	25,4	54,1	57,3	49,4
9	52,2	43,6	27,1	26,6	23,3	45,3	48,5	47
10	43,2	41,4	25,4	25,1	22	38,6	41,7	44,2
12	31,3	32,7	22,1	22,1	19,5	28,2	30,5	32,4
14	23,7	25,1	19,4	19,6	17,3	20,8	23	24,8
16	18,7	20	17,5	17,7	15,7	15,9	18	19,6
18	15,1	16,3	15,7	16	14	12,4	14,4	16
20	12,4	13,6	14,1	14,4	13	9,7	11,7	13,3
22					12	7,6	9,6	11,1
24						5,9	7,9	9,5
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	73,6	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	63,4	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	52,7	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	44,5	47,6	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	38,2	41,2	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	28,9	31,6	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	21,9	24	23,9
16	19,4	19,4	19,7	14,8	12,9	17	18,9	19,4
18	16,4	16,8	17,1	13,5	11,7	13,4	15,3	15,7
20	13,7	14,1	14,4	12,3	10,6	10,7	12,6	13
22	11,6	11,9	12,2	11,2	9,6	8,5	10,5	10,9
24	9,9	10,2	10,5	10,5	8,9	6,8	8,7	9,2
26					8,3	5,4	7,3	7,7
28						4,3	6,1	6,5
30						3,4	5,2	5,6
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	50,8	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	43,9	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	37,9	35,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	29	29,6	29
14	23,8	23,9	19,4	18,3	15,7	23	23,5	23,9
16	19,8	20,4	17,4	16,6	14,3	18	18,4	18,8
18	16,1	16,7	15,4	14,9	12,9	14,4	14,8	15,2
20	13,4	14	14,1	13,7	11,6	11,7	12,1	12,5
22	11,3	11,8	11,9	12,5	10,8	9,5	10	10,4
24	9,6	10,1	10,2	10,8	10	7,8	8,2	8,6
26	8,1	8,7	8,8	9,4	9,2	6,4	6,8	7,2
28	6,9	7,5	7,6	8,2	8,3	5,2	5,6	6
30	5,9	6,5	6,6	7,2	7,3	4,2	4,6	5
32						3,4	3,8	4,1
34						2,7	3,1	3,4
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	44,9	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	40,8	38,9
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	35,2	35,7
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	26,9	27,4
14	24,9	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	21,2	21,7
16	19,7	18,9	18,6	17,8	15,8	13,4	17,1	17,6
18	16,1	15,9	16,5	16,3	14,4	12,3	13,7	14,1
20	13,3	13,2	13,8	14,3	13	11,1	11	11,4
22	11,2	11,1	11,6	12,1	11,8	10	8,8	9,2
24	9,5	9,4	9,9	10,4	10,7	9,2	7,1	7,4
26	8	7,9	8,5	9	9,3	8,5	5,6	6
28	6,8	6,7	7,3	7,8	8,1	7,8	4,5	4,8
30	5,8	5,7	6,3	6,8	7,1	7,2	3,5	3,8
32	4,9	4,8	5,4	5,9	6,2	6,3	2,6	3
34	4,2	4,1	4,6	5,1	5,4	5,5	1,9	2,3
36						4,8	1,3	1,6
38								1,1
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	37,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	33,1
12	28,8	27,5	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	25,4
14	23,3	22,7	22,6	20,8	19,7	18,5	15,9	20,1
16	18,8	18,4	19,1	18,7	17,4	16,6	14,3	16,1
18	15,2	14,8	15,4	16,4	15,6	15,1	12,8	13,1
20	12,5	12,1	12,7	13,7	13,5	13,9	11,8	10,7
22	10,4	9,9	10,6	11,5	11,4	12,1	10,9	8,5
24	8,6	8,1	8,8	9,8	9,7	10,4	10	6,7
26	7,1	6,7	7,4	8,4	8,2	9	9,1	5,3
28	5,9	5,5	6,2	7,1	7	7,8	7,9	4,2
30	4,9	4,5	5,1	6,1	6	6,8	6,8	3,2
32	4,1	3,6	4,3	5,2	5,1	5,9	5,9	2,3
34	3,3	2,9	3,5	4,5	4,3	5,1	5,2	1,6
36	2,7	2,3	2,9	3,8	3,7	4,4	4,5	
38	2,1	1,8	2,3	3,3	3,1	3,9	3,9	
40							3,4	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	31,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	30,8
12	26,4	23,7	25	22,3	21,2	20,2	17,3	24,6
14	21	21,7	22,2	20	19,2	18,1	15,3	19,5
16	17	18,9	18,2	18,2	17,6	16,4	13,9	15,7
18	14	15,6	15	15,8	15,9	14,7	12,6	12,8
20	11,4	12,8	12,3	13,1	13,8	13,3	11,2	10,5
22	9,2	10,7	10,2	11	11,6	11,9	10,3	8,6
24	7,5	9	8,4	9,3	9,9	10,2	9,5	6,8
26	6	7,5	6,9	7,8	8,5	8,8	8,7	5,4
28	4,9	6,3	5,7	6,6	7,2	7,5	7,5	4,2
30	3,9	5,3	4,7	5,5	6,2	6,5	6,5	3,3
32	3	4,4	3,8	4,6	5,3	5,6	5,6	2,4
34	2,3	3,6	3,1	3,9	4,5	4,8	4,8	1,7
36	1,6	3	2,4	3,2	3,9	4,1	4,2	1
38	1,1	2,4	1,9	2,7	3,3	3,6	3,6	
40		1,9	1,4	2,1	2,8	3	3,1	
42		1,5		1,7	2,3	2,6	2,6	
44							2,2	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	4
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	24,9	21,8	22,1	20,4	16,7	24	22,1	20,6
14	20,7	19,7	20	18,3	15,2	19,2	20,2	18,7
16	16,9	18,2	18,2	16,7	13,6	15,6	16,8	17
18	13,9	15,6	15,2	15,3	12,6	12,8	13,9	15
20	11,6	13	12,7	13,6	11,5	10,5	11,7	12,6
22	9,5	10,9	10,6	11,4	10,5	8,7	9,8	10,8
24	7,8	9,1	8,8	9,7	9,7	7,2	8,1	9
26	6,3	7,7	7,3	8,2	8,4	5,8	6,7	7,5
28	5,1	6,4	6,1	7	7,2	4,6	5,5	6,3
30	4,1	5,4	5,1	6	6,1	3,6	4,5	5,3
32	3,3	4,5	4,2	5,1	5,2	2,7	3,6	4,4
34	2,5	3,8	3,5	4,3	4,5	2	2,9	3,6
36	1,9	3,1	2,8	3,7	3,8	1,3	2,2	3
38	1,3	2,5	2,2	3,1	3,2		1,6	2,4
40		2	1,7	2,5	2,7		1,1	1,9
42		1,6	1,3	2,1	2,2			1,4
44		1,2		1,7	1,8			1
46				1,3	1,4			
48					1,1			
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	22,1 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	19,1	17,4	14	15,6	
16	16,6	13,6	15,6	16,1	13,3	15,6	12
18	15,3	12,4	12,8	14,2	12,4	13,2	12
20	13	11,6	10,7	12	11,6	11	10,7
22	11	10,7	8,9	10,2	10	9,3	9
24	9,3	9,4	7,4	8,7	8,5	7,8	7,6
26	7,8	7,9	6,1	7,3	7,3	6,6	6,3
28	6,6	6,7	4,9	6,1	6,1	5,5	5,3
30	5,5	5,6	3,9	5	5,1	4,5	4,3
32	4,7	4,8	3,1	4,2	4,2	3,6	3,5
34	3,9	4	2,3	3,4	3,4	2,9	2,8
36	3,2	3,3	1,7	2,7	2,8	2,2	2,2
38	2,7	2,7	1,1	2,1	2,2	1,6	1,6
40	2,1	2,2		1,6	1,7	1,1	1,1
42	1,7	1,7		1,2	1,2		
44	1,3	1,3					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	140,5	139,5	140	140,5	121	72,6	22,7	139,5
3,5	128,5	127,5	128	128,5	115	72,6	22,7	127,5
4	118,5	117,5	118	118,5	108,5	72,6	22,7	117
4,5	109,5	108,5	109	109,5	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101,5	102	96,6	72,4	22,7	100,5
6	86,2	84,7	85,7	86,6	87,4	67,4	22,7	84,5
7	71,7	70,2	71,2	72	72,8	62,3	22,7	67,6
8	57,7	55,1	56,7	58	59,2	57,4	22,7	54,2
9	45,5	43,2	44,6	45,7	46,8	47,9	22,7	42,9
10		35	36,3	37,3	38,3	39,3	22,7	34,7
12		24,1	25,3	26,3	27,2	28,1	22,7	23,8
14								17,2
16								12,7

single hook block
 LK-Code
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)
 Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	140,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	128,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	118	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	109	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108,5	105
5	101,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	86	83,9	66	49,1	22,7	22,7	80,7	83,8
7	70,1	72,3	62,3	45,3	22,5	22,6	63,5	66,4
8	56,8	58,9	58	42,7	22,1	21,4	51,1	54,3
9	44,9	46,7	48,5	40,2	21,7	20,3	42,3	45,2
10	36,5	38,2	39,9	37,6	21,3	19,1	35,2	37,4
12	25,5	27	28,6	29,8	19,4	17	24,2	26,3
14	18,8	20,2	21,6	22,6	17,1	15	17,5	19,4
16	14,3	15,6	16,9	17,9	15,6	13,6	13,1	14,9
18						12,4	9,8	11,7
20							7,4	9,2
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	75,7	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	60,4	63,5	51,9
8	56,8	46,5	29,6	28,8	25,4	49,3	52,7	49,4
9	48	43,6	27,1	26,6	23,3	41	44,3	47
10	39,6	41,3	25,4	25,1	22	34,5	37,7	40,3
12	28,3	29,9	22,1	22,1	19,5	25,2	27,5	29,5
14	21,3	22,7	19,4	19,6	17,3	18,4	20,6	22,4
16	16,6	18	17,5	17,7	15,7	13,9	16	17,6
18	13,3	14,6	15,1	15,5	14	10,6	12,7	14,3
20	10,9	12,1	12,6	12,9	13	8,1	10,2	11,7
22					11,1	6,2	8,2	9,8
24						4,7	6,6	8,2
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	71,9	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	58,3	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	48,1	51,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	40,4	43,6	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	34,3	37,3	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	25,7	28,4	26,9
14	22,1	21,8	22	16,8	14,7	19,5	21,6	22,1
16	18,1	18,5	18,8	14,8	12,9	14,9	16,9	17,4
18	14,7	15,1	15,4	13,5	11,7	11,7	13,6	14
20	12,2	12,6	12,9	12,3	10,6	9,1	11,1	11,5
22	10,2	10,6	10,9	11,2	9,6	7,1	9,1	9,5
24	8,6	9	9,3	9,7	8,9	5,5	7,4	7,9
26					8,3	4,3	6,1	6,6
28						3,2	5,1	5,5
30						2,4	4,2	4,6
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	47,1	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	39,8	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	34,1	34,8	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	26	26,6	27,2
14	22,6	23,2	19,4	18,3	15,7	20,4	21	21,5
16	17,8	18,4	17,4	16,6	14,3	16	16,4	16,8
18	14,4	15	15,1	14,9	12,9	12,7	13,1	13,5
20	11,9	12,5	12,6	13,1	11,6	10,1	10,6	11
22	9,9	10,5	10,6	11,1	10,8	8,1	8,5	9
24	8,3	8,9	9	9,6	9,6	6,5	6,9	7,3
26	7	7,6	7,7	8,3	8,3	5,2	5,6	6
28	5,9	6,4	6,6	7,1	7,2	4,1	4,5	4,9
30	5	5,5	5,6	6,2	6,3	3,2	3,6	4
32						2,4	2,8	3,2
34						1,8	2,2	2,6
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	43,5	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	36,7	37,4
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	31,5	32,1
12	28	24,3	23,4	22	20,2	17,2	23,9	24,4
14	22,5	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	18,7	19,2
16	17,7	17,6	18,2	17,8	15,8	13,4	14,9	15,4
18	14,3	14,2	14,8	15,3	14,4	12,3	12	12,4
20	11,8	11,7	12,3	12,8	13	11,1	9,4	9,8
22	9,8	9,7	10,3	10,8	11,1	10	7,4	7,8
24	8,2	8,1	8,7	9,2	9,5	9,2	5,8	6,2
26	6,9	6,7	7,3	7,9	8,2	8,3	4,5	4,8
28	5,7	5,6	6,2	6,7	7	7,2	3,4	3,8
30	4,8	4,7	5,3	5,8	6,1	6,2	2,5	2,8
32	4	3,9	4,5	5	5,3	5,4	1,7	2,1
34	3,4	3,2	3,8	4,3	4,6	4,7	1,1	1,4
36						4,1		
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	34,5
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	29,6
12	26,1	25,4	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	22,5
14	20,8	20,1	21,1	20,8	19,7	18,5	15,9	17,6
16	16,8	16,3	17	18,1	17,4	16,6	14,3	14
18	13,5	13	13,7	14,7	14,6	15,1	12,8	11,2
20	11	10,5	11,2	12,2	12	12,8	11,8	9
22	9	8,5	9,2	10,2	10	10,8	10,9	7,1
24	7,3	6,9	7,5	8,6	8,4	9,2	9,3	5,5
26	6	5,5	6,2	7,2	7,1	7,9	8	4,2
28	4,9	4,4	5,1	6,1	5,9	6,7	6,8	3,1
30	3,9	3,5	4,2	5,1	5	5,8	5,9	2,2
32	3,2	2,7	3,4	4,3	4,2	5	5	1,4
34	2,5	2,1	2,7	3,6	3,5	4,2	4,3	
36	1,9	1,5	2,1	3	2,9	3,6	3,7	
38	1,4		1,6	2,5	2,4	3,1	3,2	
40							2,7	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,9	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	30,7	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	28,5
12	23,5	23,7	24,8	22,3	21,2	20,2	17,3	21,8
14	18,5	20,5	19,7	20	19,2	18,1	15,3	17,1
16	14,9	16,8	16	17,1	17,6	16,4	13,9	13,6
18	12,1	13,8	13,2	14,1	14,8	14,7	12,6	10,9
20	9,8	11,3	10,8	11,6	12,3	12,5	11,2	8,8
22	7,8	9,3	8,7	9,6	10,3	10,5	10,3	7,1
24	6,2	7,7	7,1	8	8,7	9	9	5,6
26	4,9	6,3	5,8	6,6	7,3	7,6	7,6	4,3
28	3,8	5,2	4,7	5,5	6,2	6,4	6,5	3,2
30	2,9	4,3	3,7	4,5	5,2	5,5	5,5	2,3
32	2,1	3,5	2,9	3,7	4,4	4,7	4,7	1,5
34	1,4	2,8	2,2	3	3,7	4	4	
36		2,2	1,6	2,4	3,1	3,3	3,4	
38		1,7	1,1	1,9	2,5	2,8	2,8	
40		1,2		1,4	2,1	2,3	2,3	
42				1	1,7	1,9	1,9	
44							1,5	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	23	21,8	22,1	20,4	16,7	21,4	22,1	20,6
14	18,3	19,7	19,6	18,3	15,2	16,9	18,1	18,7
16	14,8	16,5	16,1	16,7	13,6	13,5	14,7	15,8
18	12	13,7	13,3	14,4	12,6	10,9	12,1	13,1
20	9,9	11,5	11,1	12,1	11,5	8,9	10	11
22	8,1	9,5	9,2	10,1	10,2	7,2	8,3	9,3
24	6,5	7,9	7,5	8,4	8,6	5,8	6,9	7,7
26	5,2	6,5	6,2	7,1	7,2	4,6	5,5	6,4
28	4,1	5,4	5,1	5,9	6,1	3,5	4,4	5,2
30	3,1	4,4	4,1	5	5,1	2,6	3,5	4,3
32	2,3	3,6	3,3	4,2	4,3	1,8	2,7	3,5
34	1,7	2,9	2,6	3,5	3,6	1,1	2	2,8
36	1,1	2,3	2	2,9	3		1,4	2,2
38		1,8	1,5	2,3	2,4			1,6
40		1,3		1,8	2			1,2
42				1,4	1,5			
44				1	1,1			
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	18 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	16,8	17,4	14	15,6	
16	16,1	13,6	13,6	15	13,3	13,9	12
18	13,5	12,4	11	12,4	12,2	11,4	11
20	11,3	11,2	9	10,4	10,2	9,4	9,1
22	9,6	9,5	7,4	8,7	8,6	7,8	7,6
24	8	8,1	6	7,3	7,2	6,5	6,2
26	6,6	6,8	4,9	6,1	6	5,3	5,1
28	5,5	5,6	3,9	5	5	4,4	4,1
30	4,6	4,7	2,9	4,1	4,1	3,5	3,2
32	3,8	3,8	2,2	3,2	3,3	2,7	2,5
34	3	3,1	1,5	2,5	2,6	2	1,8
36	2,4	2,5		1,9	2	1,4	1,3
38	1,9	2		1,4	1,4		
40	1,4	1,5					
42		1,1					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	140,5	139,5	140	140,5	121	72,6	22,7	139
3,5	128,5	127,5	128	128,5	115	72,6	22,7	127
4	118	117	117,5	118	108,5	72,6	22,7	117
4,5	109	108	109	109,5	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101	101,5	96,6	72,4	22,7	100,5
6	85,1	83,6	84,6	85,5	86,3	67,4	22,7	83,4
7	70,7	69,3	70,2	71,1	71,9	62,3	22,7	65,1
8	55,4	52,9	54,4	55,7	56,9	57,4	22,7	51,8
9	43,7	41,3	42,7	43,9	44,9	46,1	22,7	41
10		33,4	34,7	35,8	36,8	37,8	22,7	33,1
12		22,8	23,9	24,9	25,8	26,8	22,7	22,4
14								16,1
16								11,8

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	140	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	128	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	109	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	84,9	83,9	66	49,1	22,7	22,7	77,8	80,9
7	67,6	69,8	62,3	45,3	22,5	22,6	60,8	64,1
8	54,4	56,8	58	42,7	22,1	21,4	48,9	52
9	43	44,8	46,7	40,2	21,7	20,3	40,1	43,2
10	35	36,6	38,3	37,6	21,3	19,1	33,3	35,9
12	24,2	25,7	27,3	28,4	19,4	17	22,9	25
14	17,7	19,1	20,5	21,6	17,1	15	16,5	18,4
16	13,4	14,7	16	17	15,6	13,6	12,1	14
18						12,4	9	10,9
20							6,7	8,5
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	94,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	73	72,1	55,3
7	64,9	49,6	32,6	31,3	27,6	57,9	61,3	51,9
8	54,9	46,5	29,6	28,8	25,4	47,1	50,5	49,4
9	46,1	43,6	27,1	26,6	23,3	38,9	42,3	45,1
10	38	39,7	25,4	25,1	22	32,7	35,9	38,5
12	27	28,6	22,1	22,1	19,5	23,8	26,2	28,2
14	20,2	21,7	19,4	19,6	17,3	17,3	19,5	21,3
16	15,8	17,1	17,5	17,7	15,7	13	15,1	16,7
18	12,6	13,8	14,3	14,7	14	9,8	11,9	13,5
20	10,2	11,4	11,9	12,3	12,4	7,4	9,4	11,1
22					10,5	5,5	7,5	9,2
24						4,1	6	7,6
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	69,4	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	55,9	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	46,1	49,3	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	38,4	41,6	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	32,5	35,6	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	24,3	27	26,9
14	21,8	21,8	22	16,8	14,7	18,4	20,5	21
16	17,2	17,6	18	14,8	12,9	14,1	16	16,5
18	13,9	14,3	14,7	13,5	11,7	10,8	12,8	13,3
20	11,5	11,9	12,2	12,3	10,6	8,4	10,4	10,8
22	9,6	10	10,3	10,6	9,6	6,5	8,4	8,9
24	8,1	8,5	8,8	9,1	8,9	5	6,9	7,3
26					8	3,8	5,6	6,1
28						2,8	4,6	5
30						1,9	3,8	4,2
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,8	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	45,1	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	37,9	37,9	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	32,4	33,1	32,6
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	24,6	25,2	25,8
14	21,5	22,2	19,4	18,3	15,7	19,3	19,8	20,4
16	16,9	17,5	17,4	16,6	14,3	15,1	15,5	15,9
18	13,7	14,2	14,4	14,9	12,9	11,9	12,3	12,7
20	11,2	11,8	11,9	12,5	11,6	9,4	9,9	10,3
22	9,3	9,9	10	10,6	10,7	7,5	7,9	8,3
24	7,8	8,4	8,5	9	9,1	5,9	6,4	6,8
26	6,5	7,1	7,2	7,8	7,9	4,7	5,1	5,5
28	5,4	6	6,1	6,7	6,8	3,6	4	4,4
30	4,5	5,1	5,2	5,8	5,8	2,8	3,2	3,6
32						2	2,4	2,8
34						1,4	1,8	2,2
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	41,4	41,8
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	34,9	35,5
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	29,9	30,4
12	27	24,3	23,4	22	20,2	17,2	22,6	23,1
14	21,4	21,2	20,6	19,5	17,7	15,3	17,6	18,1
16	16,8	16,7	17,3	17,8	15,8	13,4	13,9	14,4
18	13,6	13,5	14,1	14,6	14,4	12,3	11,2	11,6
20	11,1	11	11,6	12,1	12,4	11,1	8,7	9,1
22	9,2	9,1	9,7	10,2	10,5	10	6,7	7,1
24	7,6	7,5	8,1	8,7	8,9	9,1	5,2	5,6
26	6,3	6,2	6,8	7,4	7,7	7,8	4	4,3
28	5,3	5,2	5,7	6,3	6,6	6,7	2,9	3,3
30	4,4	4,3	4,8	5,3	5,6	5,8	2	2,4
32	3,6	3,5	4,1	4,6	4,9	5	1,3	1,6
34	3	2,8	3,4	3,9	4,2	4,3		
36						3,7		
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	32,7
10	31,6	31,5	28,5	25,6	25,1	23,2	20	28
12	24,8	24,1	25,1	22,9	21,9	20,5	17,6	21,2
14	19,6	19	19,9	20,8	19,7	18,5	15,9	16,5
16	15,9	15,3	16,2	17,2	17,1	16,6	14,3	13
18	12,7	12,3	12,9	13,9	13,8	14,6	12,8	10,4
20	10,3	9,8	10,5	11,5	11,4	12,1	11,8	8,3
22	8,3	7,9	8,6	9,6	9,5	10,2	10,3	6,4
24	6,8	6,3	7	8	7,9	8,7	8,8	4,9
26	5,5	5	5,7	6,7	6,5	7,4	7,5	3,7
28	4,4	4	4,6	5,6	5,5	6,3	6,3	2,6
30	3,5	3,1	3,7	4,7	4,5	5,3	5,4	1,7
32	2,7	2,3	2,9	3,9	3,8	4,5	4,6	
34	2,1	1,6	2,3	3,2	3,1	3,9	3,9	
36	1,5	1,1	1,7	2,7	2,5	3,3	3,3	
38	1		1,2	2,2	2	2,8	2,8	
40							2,4	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	33,8	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	29,1	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	27
12	22,2	23,7	23,5	22,3	21,2	20,2	17,3	20,5
14	17,5	19,4	18,6	19,8	19,2	18,1	15,3	16
16	13,9	15,8	15,1	16,2	17,1	16,4	13,9	12,7
18	11,2	13,1	12,3	13,4	14	14,3	12,6	10,1
20	9,1	10,7	10,1	10,9	11,6	11,9	11,2	8,1
22	7,2	8,7	8,1	9	9,7	10	10	6,4
24	5,6	7,1	6,5	7,4	8,1	8,4	8,4	5
26	4,4	5,8	5,2	6,1	6,8	7,1	7,1	3,8
28	3,3	4,7	4,2	5	5,7	6	6	2,7
30	2,4	3,8	3,3	4,1	4,8	5,1	5,1	1,8
32	1,6	3,1	2,5	3,3	4	4,3	4,3	1
34		2,4	1,8	2,6	3,3	3,6	3,6	
36		1,8	1,3	2	2,7	3	3	
38		1,3		1,5	2,2	2,4	2,5	
40				1,1	1,7	2	2	
42					1,3	1,6	1,6	
44							1,2	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,8	24,1	24,6	22,7				
12	21,8	21,8	22,1	20,4	16,7	20,2	21,5	20,6
14	17,2	19	18,6	18,3	15,2	15,8	17,1	18,2
16	13,8	15,5	15,1	16,3	13,6	12,6	13,8	14,9
18	11,2	12,9	12,5	13,6	12,6	10,1	11,3	12,3
20	9,2	10,8	10,4	11,4	11,4	8,2	9,3	10,3
22	7,5	8,9	8,6	9,5	9,6	6,5	7,6	8,6
24	5,9	7,3	7	7,9	8	5,2	6,3	7,2
26	4,7	6	5,7	6,6	6,7	4,1	5	5,9
28	3,6	4,9	4,6	5,5	5,6	3	4	4,8
30	2,7	4	3,7	4,6	4,7	2,1	3	3,9
32	1,9	3,2	2,9	3,8	3,9	1,3	2,3	3,1
34	1,2	2,5	2,2	3,1	3,2		1,6	2,4
36		1,9	1,6	2,5	2,6			1,8
38		1,4	1,1	2	2,1			1,3
40				1,5	1,6			
42				1,1	1,2			
single hook block	3	3	3	3	2	3	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	16,3 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	18,2	14,8	15,8	17,3	14	15,6	
16	15,2	13,6	12,7	14,1	13,3	13	12
18	12,7	12,4	10,3	11,7	11,4	10,6	10,3
20	10,6	10,5	8,3	9,7	9,5	8,7	8,4
22	8,9	8,9	6,7	8,1	7,9	7,2	6,9
24	7,4	7,5	5,4	6,7	6,6	5,9	5,7
26	6,1	6,2	4,3	5,6	5,5	4,8	4,5
28	5	5,2	3,3	4,5	4,5	3,8	3,6
30	4,1	4,2	2,5	3,6	3,6	3	2,7
32	3,3	3,4	1,7	2,8	2,9	2,2	2
34	2,7	2,8	1	2,1	2,2	1,6	1,4
36	2,1	2,1		1,5	1,6	1	
38	1,5	1,6		1	1,1		
40	1,1	1,1					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	140	139	139,5	140	121	72,6	22,7	139
3,5	128	127	127,5	128	115	72,6	22,7	127
4	118	117	117,5	118	108,5	72,6	22,7	116,5
4,5	109	108	108,5	109	102,5	72,5	22,7	108
5	101,5	100,5	101	101,5	96,6	72,4	22,7	100
6	84,1	82,6	83,6	84,5	85,3	67,4	22,7	81,1
7	69,9	68,4	69,4	70,2	71	62,3	22,7	62,9
8	53,7	51,1	52,7	54	55,2	56,4	22,7	50
9	42,2	39,9	41,3	42,5	43,5	44,7	22,7	39,6
10		32	33,4	34,5	35,6	36,6	22,7	31,7
12		21,7	22,9	23,9	24,8	25,8	22,7	21,4
14								15,3
16								11,1

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

	16	16	16	16	13	8	3	16
	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	45	0	0	0	0	0	45
	0	0	45	0	0	0	0	45
	0	0	0	45	0	0	0	0
	0	0	0	0	45	0	0	0
	0	0	0	0	0	45	0	0
	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	140	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	128	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	117	111
4,5	108,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	108	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	100,5	99,3
6	83,9	83,9	66	49,1	22,7	22,7	75,2	78,4
7	65,4	67,6	62,3	45,3	22,5	22,6	58,7	62
8	52,6	55	56,8	42,7	22,1	21,4	47,2	50,3
9	41,6	43,4	45,3	40,2	21,7	20,3	38,4	41,5
10	33,7	35,4	37,1	37,6	21,3	19,1	31,9	34,7
12	23,1	24,7	26,2	27,4	19,4	17	21,8	23,9
14	16,9	18,3	19,7	20,8	17,1	15	15,7	17,6
16	12,7	14,1	15,4	16,4	15,6	13,6	11,4	13,4
18						12,4	8,3	10,2
20							6,1	7,9
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	92,7	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	70,6	72,1	55,3
7	64,5	49,6	32,6	31,3	27,6	56	59,3	51,9
8	53,1	46,5	29,6	28,8	25,4	45,5	48,9	49,4
9	44,5	43,6	27,1	26,6	23,3	37,3	40,7	43,6
10	36,8	38,5	25,4	25,1	22	31,3	34,5	37,1
12	26	27,5	22,1	22,1	19,5	22,8	25,2	27,1
14	19,4	20,8	19,4	19,6	17,3	16,5	18,7	20,5
16	15,1	16,4	16,9	17,3	15,7	12,3	14,4	16,1
18	12	13,3	13,7	14,1	14	9,2	11,3	12,9
20	9,7	10,9	11,4	11,8	11,8	6,8	8,9	10,6
22					10	5,1	7,1	8,7
24						3,7	5,6	7,2
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	67,2	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	54,1	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	44,4	47,8	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	36,9	40,1	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	31,2	34,2	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	23,2	26	26,6
14	21	21,4	21,8	16,8	14,7	17,6	19,7	20,2
16	16,5	16,9	17,3	14,8	12,9	13,4	15,3	15,8
18	13,4	13,8	14,1	13,5	11,7	10,2	12,2	12,7
20	11	11,4	11,7	12,1	10,6	7,8	9,9	10,3
22	9,2	9,5	9,8	10,2	9,6	6	8	8,4
24	7,6	8	8,4	8,7	8,8	4,5	6,5	6,9
26					7,6	3,3	5,2	5,7
28						2,4	4,2	4,7
30						1,6	3,4	3,8
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	52,5	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	43,5	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	36,5	37,2	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	31,2	31,8	32,5
12	26,7	26,2	21,8	20,4	17,8	23,5	24,2	24,8
14	20,7	21,3	19,4	18,3	15,7	18,4	18,9	19,5
16	16,2	16,9	17	16,6	14,3	14,4	14,8	15,3
18	13,1	13,7	13,8	14,4	12,9	11,3	11,7	12,2
20	10,7	11,3	11,4	12	11,6	8,9	9,3	9,8
22	8,9	9,4	9,6	10,1	10,2	7	7,4	7,9
24	7,3	7,9	8,1	8,6	8,7	5,5	5,9	6,3
26	6,1	6,7	6,8	7,4	7,5	4,3	4,7	5,1
28	5	5,6	5,7	6,3	6,4	3,3	3,7	4,1
30	4,2	4,8	4,9	5,4	5,5	2,4	2,8	3,2
32						1,7	2,1	2,5
34						1,1	1,5	1,8
single hook block	5	5	4	4	3	6	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	39,8	40,5
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	33,5	34,1
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	28,6	29,2
12	26	24,3	23,4	22	20,2	17,2	21,6	22,1
14	20,6	20,5	20,6	19,5	17,7	15,3	16,7	17,2
16	16,1	16	16,7	17,2	15,8	13,4	13,2	13,7
18	13	12,9	13,5	14	14,3	12,3	10,5	11
20	10,6	10,5	11,1	11,6	11,9	11,1	8,1	8,5
22	8,8	8,6	9,3	9,7	10	10	6,3	6,7
24	7,2	7,1	7,7	8,2	8,5	8,7	4,8	5,2
26	6	5,8	6,4	7	7,3	7,4	3,5	3,9
28	4,9	4,8	5,4	5,9	6,2	6,3	2,5	2,9
30	4	3,9	4,5	5	5,3	5,4	1,7	2
32	3,3	3,2	3,7	4,2	4,6	4,7		1,3
34	2,7	2,5	3,1	3,6	3,9	4		
36						3,4		
single hook block	4	4	4	4	3	3	5	5
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,8	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	31,4
10	31	30,3	28,5	25,6	25,1	23,2	20	26,9
12	23,8	23,1	24,1	22,9	21,9	20,5	17,6	20,3
14	18,8	18,2	19,1	20,5	19,7	18,5	15,9	15,7
16	15,2	14,6	15,4	16,5	16,4	16,6	14,3	12,3
18	12,2	11,7	12,4	13,4	13,2	14	12,8	9,7
20	9,8	9,3	10	11	10,8	11,6	11,7	7,7
22	7,9	7,4	8,1	9,1	9	9,8	9,8	6
24	6,3	5,9	6,5	7,6	7,4	8,3	8,4	4,5
26	5,1	4,6	5,3	6,3	6,2	7	7,1	3,2
28	4	3,6	4,3	5,3	5,1	5,9	6	2,2
30	3,1	2,7	3,4	4,4	4,2	5	5,1	1,3
32	2,4	2	2,6	3,6	3,4	4,2	4,3	
34	1,8	1,3	2	2,9	2,8	3,6	3,6	
36	1,2		1,4	2,4	2,2	3	3	
38				1,9	1,7	2,5	2,5	
40							2,1	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	32,5	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	27,9	26,4	28,3	25	23,7	22,7	19,4	25,8
12	21,3	23,4	22,5	22,3	21,2	20,2	17,3	19,6
14	16,6	18,6	17,8	19	19,2	18,1	15,3	15,2
16	13,2	15,1	14,4	15,5	16,4	16,4	13,9	12
18	10,6	12,4	11,7	12,8	13,5	13,8	12,6	9,5
20	8,6	10,2	9,5	10,4	11,1	11,4	11,2	7,5
22	6,7	8,2	7,6	8,5	9,2	9,5	9,5	5,9
24	5,2	6,7	6,1	7	7,7	8	8	4,5
26	4	5,4	4,9	5,7	6,4	6,7	6,7	3,3
28	2,9	4,4	3,8	4,7	5,3	5,6	5,7	2,3
30	2	3,5	2,9	3,8	4,4	4,7	4,8	1,4
32	1,3	2,7	2,2	3	3,7	3,9	4	
34		2,1	1,5	2,3	3	3,3	3,3	
36		1,5		1,8	2,4	2,7	2,7	
38		1		1,3	1,9	2,2	2,2	
40					1,5	1,7	1,7	
42					1,1	1,3	1,3	

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

4	3	4	3	3	3	3	2	3
57	58	59	60	61	62	63	64	
45	45	0	0	0	0	0	0	90
90	45	90	45	45	0	0	90	
90	45	90	90	45	90	100	90	
45	45	90	90	90	90	100	45	
45	90	45	90	90	90	100	45	
45	90	45	45	90	90	100	45	

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	27,2	24,1	24,6	22,7				
12	20,8	21,8	22,1	20,4	16,7	19,2	20,6	20,6
14	16,4	18,2	17,8	18,3	15,2	15	16,3	17,4
16	13,1	14,8	14,4	15,6	13,6	11,9	13,1	14,2
18	10,6	12,3	11,9	13	12,6	9,5	10,7	11,7
20	8,6	10,2	9,8	10,9	10,9	7,6	8,7	9,7
22	7	8,4	8,1	9	9,2	6	7,1	8,1
24	5,5	6,9	6,5	7,5	7,6	4,7	5,8	6,7
26	4,3	5,6	5,3	6,2	6,3	3,6	4,6	5,5
28	3,2	4,6	4,2	5,1	5,3	2,6	3,6	4,4
30	2,3	3,6	3,3	4,2	4,4	1,8	2,7	3,5
32	1,6	2,9	2,6	3,4	3,6	1	1,9	2,7
34		2,2	1,9	2,8	2,9		1,3	2,1
36		1,6	1,3	2,2	2,3			1,5
38		1,1		1,7	1,8			
40				1,2	1,3			
single hook block	3	3	3	3	2	2	3	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	14,8 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	17,8	14,8	15	16,5	14	15,2	
16	14,5	13,6	12	13,4	13,1	12,3	11,9
18	12	11,9	9,6	11	10,8	10	9,7
20	10,1	9,9	7,8	9,1	9	8,2	7,9
22	8,4	8,4	6,2	7,6	7,4	6,7	6,4
24	7	7	4,9	6,3	6,2	5,4	5,2
26	5,7	5,9	3,8	5,1	5	4,3	4,1
28	4,7	4,8	2,9	4,2	4	3,4	3,1
30	3,8	3,9	2,1	3,3	3,2	2,6	2,3
32	3	3,1	1,4	2,5	2,5	1,9	1,6
34	2,3	2,4		1,8	1,9	1,3	1
36	1,8	1,8		1,2	1,3		
38	1,3	1,3					

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

3	2	2	2	2	2	2	2
73	74	75	76	77	78	79	79
0	0	90	45	45	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	90	90	100	90	100	100
90	100	45	90	100	90	100	100

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	140	139	139,5	140	121	72,6	22,7	138,5
3,5	128	127	127,5	128	115	72,6	22,7	126,5
4	117,5	116,5	117	117,5	108,5	72,6	22,7	116,5
4,5	108,5	107,5	108,5	109	102,5	72,5	22,7	107,5
5	101	100	100,5	101	96,6	72,4	22,7	100
6	82,9	81,4	82,4	83,3	84,1	67,4	22,7	77,8
7	68,9	65,7	67,5	69	70	62,3	22,7	60
8	51,3	48,8	50,3	51,6	52,8	54,1	22,7	47,5
9	40,3	38	39,4	40,6	41,6	42,8	22,7	37,7
10		30,2	31,5	32,7	33,8	34,9	22,7	29,9
12		20,4	21,5	22,6	23,5	24,4	22,7	20
14								14,2
16								10,1

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

16	16	16	16	16	13	8	3	15
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	45	0	0	0	0	0	45	
0	0	45	0	0	0	0	45	
0	0	0	45	0	0	0	0	
0	0	0	0	45	0	0	0	
0	0	0	0	0	45	0	0	
0	0	0	0	0	0	45	0	
0	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	139,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	127,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	117,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	116,5	111
4,5	108,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	107,5	105
5	101	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	96,9	99,3
6	80,6	83,1	66	49,1	22,7	22,7	72,1	75,3
7	62,7	64,9	62,3	45,3	22,5	22,6	56	59,4
8	50,2	52,6	54,5	42,7	22,1	21,4	44,6	48
9	39,7	41,5	43,4	40,2	21,7	20,3	36,2	39,3
10	31,9	33,7	35,5	36,8	21,3	19,1	30	32,8
12	21,8	23,3	24,9	26,1	19,4	17	20,5	22,6
14	15,8	17,2	18,6	19,7	17,1	15	14,6	16,5
16	11,8	13,2	14,4	15,4	15,6	13,6	10,4	12,4
18						12,4	7,5	9,4
20							5,4	7,2
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	89,1	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	67,8	71	55,3
7	62	49,6	32,6	31,3	27,6	53,4	57	51,9
8	51	46,5	29,6	28,8	25,4	43	46,6	49,4
9	42,2	43,6	27,1	26,6	23,3	35,2	38,6	41,4
10	35,1	36,9	25,4	25,1	22	29,4	32,6	35,3
12	24,6	26,2	22,1	22,1	19,5	21,4	23,8	25,8
14	18,3	19,7	19,4	19,6	17,3	15,4	17,6	19,4
16	14,2	15,5	16	16,4	15,7	11,3	13,5	15,1
18	11,2	12,5	13	13,4	13,5	8,3	10,5	12,1
20	8,9	10,3	10,7	11,1	11,2	6,1	8,2	9,9
22					9,4	4,4	6,4	8,1
24						3	5	6,6
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	64,5	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	51,7	54,2	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	42	45,5	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	34,8	38,1	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	29,4	32,4	31,4
12	25	24,4	24,4	19	16,4	21,7	24,5	25,2
14	19,9	20,3	20,7	16,8	14,7	16,5	18,6	19,1
16	15,6	16	16,4	14,8	12,9	12,5	14,4	14,9
18	12,6	13	13,3	13,5	11,7	9,4	11,5	11,9
20	10,3	10,7	11	11,4	10,6	7,1	9,1	9,6
22	8,5	8,9	9,2	9,6	9,6	5,4	7,3	7,8
24	7,1	7,5	7,8	8,2	8,3	3,9	5,9	6,3
26					7,1	2,8	4,7	5,1
28						1,8	3,7	4,1
30						1,1	2,9	3,3
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	50,2	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	41,2	41,2	37,9
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	34,6	35,3	35,1
10	30,8	29,4	25,3	23,4	20,3	29,4	30,1	30,8
12	25,8	26,2	21,8	20,4	17,8	22,2	22,8	23,4
14	19,6	20,2	19,4	18,3	15,7	17,2	17,8	18,3
16	15,3	15,9	16,1	16,6	14,3	13,5	13,9	14,4
18	12,3	12,9	13	13,6	12,9	10,5	11	11,4
20	10	10,6	10,7	11,3	11,4	8,2	8,6	9,1
22	8,2	8,8	9	9,5	9,6	6,4	6,8	7,2
24	6,7	7,3	7,5	8,1	8,2	4,9	5,3	5,8
26	5,5	6,1	6,3	6,9	6,9	3,7	4,1	4,5
28	4,5	5,1	5,2	5,8	5,9	2,7	3,1	3,5
30	3,7	4,3	4,4	5	5	1,9	2,3	2,7
32						1,2	1,6	2
34							1,1	1,4

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

5	5	4	4	3	6	5	5
33	34	35	36	37	38	39	40
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	45	90	45
45	45	0	0	0	45	45	90
90	45	90	45	45	45	45	45
45	45	90	90	100	45	45	45
45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	37,7	38,4
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	31,7	32,3
10	30,7	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	27	27,6
12	24,6	24,3	23,4	22	20,2	17,2	20,2	20,8
14	19,5	19,4	20	19,5	17,7	15,3	15,6	16,1
16	15,2	15,1	15,8	16,3	15,8	13,4	12,2	12,7
18	12,2	12,1	12,7	13,2	13,5	12,3	9,6	10,1
20	10	9,9	10,4	10,9	11,2	11,1	7,4	7,8
22	8,1	8	8,6	9,1	9,4	9,6	5,6	6
24	6,6	6,5	7,1	7,7	8	8,1	4,2	4,5
26	5,4	5,3	5,9	6,4	6,8	6,9	3	3,3
28	4,4	4,3	4,9	5,4	5,7	5,8	2	2,4
30	3,5	3,4	4	4,5	4,8	4,9	1,2	1,5
32	2,8	2,7	3,3	3,8	4,1	4,2		
34	2,2	2,1	2,7	3,2	3,5	3,5		
36						3		
single hook block	4	4	4	4	3	3	4	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	36,5	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	33,3	33,4	30,5	27,2	26,9	24,7	21,2	29,6
10	29,4	28,6	28,5	25,6	25,1	23,2	20	25,3
12	22,4	21,8	22,7	22,9	21,9	20,5	17,6	18,9
14	17,6	17	17,9	19,3	19,1	18,5	15,9	14,6
16	14,2	13,6	14,5	15,6	15,5	16,3	14,3	11,3
18	11,4	10,9	11,6	12,6	12,4	13,3	12,8	8,9
20	9,1	8,6	9,3	10,3	10,2	11	11	6,9
22	7,2	6,7	7,4	8,5	8,3	9,2	9,2	5,3
24	5,7	5,3	6	7	6,8	7,7	7,8	3,8
26	4,5	4	4,7	5,8	5,6	6,5	6,5	2,6
28	3,5	3	3,7	4,7	4,6	5,4	5,5	1,7
30	2,7	2,2	2,9	3,9	3,7	4,5	4,6	
32	1,9	1,5	2,1	3,1	3	3,8	3,8	
34	1,3		1,5	2,5	2,4	3,1	3,2	
36			1	2	1,8	2,6	2,6	
38				1,5	1,4	2,1	2,2	
40							1,7	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	4
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	30,7	27,8	30,2	26,7	25,2	24,2		
10	26,3	26,4	27,7	25	23,7	22,7	19,4	24,3
12	19,9	22	21,2	22,3	21,2	20,2	17,3	18,3
14	15,5	17,5	16,7	17,9	18,8	18,1	15,3	14,1
16	12,2	14,1	13,4	14,5	15,4	15,8	13,9	11
18	9,8	11,6	10,8	11,9	12,7	13	12,6	8,6
20	7,8	9,4	8,8	9,7	10,4	10,7	10,7	6,7
22	6,1	7,6	7	7,9	8,6	8,9	8,9	5,1
24	4,6	6,1	5,5	6,4	7,1	7,4	7,4	3,8
26	3,4	4,9	4,3	5,2	5,9	6,2	6,2	2,7
28	2,4	3,9	3,3	4,1	4,8	5,1	5,1	1,8
30	1,5	3	2,4	3,3	3,9	4,2	4,3	
32		2,3	1,7	2,5	3,2	3,5	3,5	
34		1,6	1,1	1,9	2,6	2,8	2,9	
36		1,1		1,4	2	2,3	2,3	
38					1,5	1,8	1,8	
40					1,1	1,4	1,4	
42							1	
single hook block	4	3	4	3	3	3	2	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	25,6	24,1	24,6	22,7				
12	19,6	21,5	21	20,4	16,7	18	19,3	20,5
14	15,3	17,1	16,7	17,9	15,2	14	15,2	16,3
16	12,2	13,9	13,5	14,6	13,6	11	12,2	13,3
18	9,8	11,4	11	12,1	12,1	8,7	9,9	10,9
20	7,8	9,4	9,1	10,1	10,1	6,8	8	9
22	6,2	7,8	7,4	8,4	8,5	5,3	6,4	7,4
24	4,9	6,3	6	6,9	7	4	5,1	6,1
26	3,7	5,1	4,7	5,6	5,8	2,9	4	4,9
28	2,7	4	3,7	4,6	4,8	2	3	3,9
30	1,8	3,2	2,8	3,7	3,9	1,3	2,2	3
32	1,1	2,4	2,1	3	3,1		1,5	2,3
34		1,8	1,5	2,3	2,5			1,6
36		1,2		1,8	1,9			1,1
38				1,3	1,4			
single hook block	3	3	3	3	2	2	2	3
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	13 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	20	15,7					
14	16,7	14,8	14	15,5	14	14,2	
16	13,6	13,4	11,1	12,5	12,2	11,4	11
18	11,2	11,1	8,8	10,2	10	9,2	8,9
20	9,3	9,2	7	8,4	8,2	7,5	7,2
22	7,8	7,7	5,5	6,9	6,7	6	5,7
24	6,4	6,4	4,2	5,6	5,5	4,7	4,5
26	5,2	5,2	3,2	4,5	4,4	3,7	3,4
28	4,2	4,3	2,3	3,6	3,4	2,8	2,5
30	3,3	3,4	1,5	2,8	2,7	2	1,8
32	2,5	2,6		2	2	1,4	1,1
34	1,9	2		1,4	1,4		
36	1,4	1,4					
single hook block	3	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	139	138	138,5	139	121	72,6	22,7	138
3,5	127	126	126,5	127,5	115	72,6	22,7	126
4	117	116	116,5	117	108,5	72,6	22,7	116
4,5	108	107	108	108,5	102,5	72,5	22,7	107
5	99,7	98,1	99,2	100	96,6	72,4	22,7	97
6	80,2	78	79,7	80,5	81,3	67,4	22,7	70,3
7	62,1	59,1	60,9	62,5	63,8	62,3	22,7	53,3
8	46	43,5	45	46,4	47,6	48,8	22,7	41,2
9	35,7	33,2	34,7	35,9	37,1	38,3	22,7	32,8
10		26,1	27,4	28,6	29,6	30,7	22,7	25,7
12		17,3	18,4	19,5	20,4	21,3	22,1	17
14								11,5
16								7,9

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

16	15	15	16	13	8	3	15
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	139	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	127	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	116,5	103	72,8	57,4	22,7	22,7	116	111
4,5	108	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	105	105
5	99,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	87,8	91,5
6	73,1	75,5	66	49,1	22,7	22,7	64,9	68,3
7	56,3	58,8	60,8	45,3	22,5	22,6	49,6	53,2
8	44	46,6	49,2	42,7	22,1	21,4	38,7	42
9	35	37	39	40,2	21,7	20,3	31,1	34,2
10	27,7	29,5	31,3	32,7	21,3	19,1	25,5	28,4
12	18,7	20,2	21,8	23	19,4	17	17,4	19,5
14	13,3	14,7	16,1	17,2	17,1	15	11,9	14
16	9,6	11	12,4	13,4	14	13,6	8,2	10,2
18						11,3	5,5	7,5
20							3,5	5,4
single hook block	16	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	94,8	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	80,8	72,9	58,9
6	70,1	52,7	35,6	33,8	29,8	60,9	64,5	55,3
7	56,3	49,6	32,6	31,3	27,6	47,1	51,2	51,9
8	45,3	46,5	29,6	28,8	25,4	37,4	41	44,1
9	37,2	39,5	27,1	26,6	23,3	30,4	33,8	36,6
10	31	32,8	25,4	25,1	22	25,2	28,4	31
12	21,5	23,1	22,1	22,1	19,5	18	20,7	22,7
14	15,9	17,3	17,8	18,3	17,3	12,9	15,1	16,9
16	12,1	13,4	14	14,4	14,5	9,1	11,4	13,1
18	9,4	10,7	11,2	11,6	11,7	6,3	8,6	10,4
20	7,2	8,6	9,2	9,5	9,6	4,3	6,4	8,2
22					8	2,7	4,8	6,5
24						1,5	3,5	5,2
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	73,7	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	58,2	57,1	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	45,6	49,4	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	36,7	40,2	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	30,2	33,5	33,7
10	28,6	27,6	27,3	21,7	19	25,4	28,4	29,1
12	23,2	23,7	24,1	19	16,4	18,5	21,3	21,9
14	17,4	17,9	18,2	16,8	14,7	13,9	16,2	16,7
16	13,6	14	14,3	14,7	12,9	10,3	12,4	12,8
18	10,8	11,2	11,5	11,9	11,7	7,5	9,6	10,1
20	8,7	9,2	9,5	9,8	10	5,3	7,4	7,9
22	7	7,4	7,8	8,2	8,3	3,7	5,7	6,2
24	5,6	6	6,4	6,8	6,9	2,4	4,4	4,9
26					5,8	1,4	3,3	3,8
28							2,5	2,9
30							1,8	2,2
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	44,3	44,7	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	36,2	36,9	37,6
9	32,8	31	27,1	24,9	21,6	30,1	30,9	31,5
10	29,8	29,4	25,3	23,4	20,3	25,6	26,2	26,9
12	22,5	23,4	21,8	20,4	17,8	19	19,6	20,2
14	17,1	17,8	17,9	18,3	15,7	14,5	15,1	15,7
16	13,3	13,9	14	14,7	14,3	11,3	11,8	12,3
18	10,5	11,1	11,3	11,9	12	8,6	9,1	9,6
20	8,4	9,1	9,2	9,8	9,9	6,4	6,9	7,3
22	6,7	7,3	7,4	8,1	8,2	4,7	5,2	5,6
24	5,3	5,9	6	6,7	6,8	3,4	3,9	4,3
26	4,2	4,8	4,9	5,5	5,6	2,4	2,8	3,2
28	3,3	3,9	4	4,6	4,7	1,5	1,9	2,3
30	2,6	3,2	3,3	3,8	3,9		1,2	1,6
single hook block	5	5	4	4	3	5	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	32,9	33,5
9	32,4	29,7	28,1	26,1	24,5	21,1	27,4	28
10	28,2	27,4	26,1	24,4	22,6	19,5	23,2	23,8
12	21,5	21,3	22,2	22	20,2	17,2	17,2	17,7
14	16,8	16,7	17,5	18,2	17,7	15,3	13	13,5
16	13,2	13,1	13,7	14,2	14,6	13,4	9,8	10,3
18	10,5	10,3	10,9	11,5	11,8	11,9	7,4	7,9
20	8,3	8,2	8,8	9,4	9,7	9,8	5,6	6
22	6,6	6,4	7,1	7,7	8	8,1	4	4,4
24	5,2	5,1	5,7	6,2	6,6	6,7	2,7	3,1
26	4,1	4	4,6	5,1	5,4	5,6	1,6	2
28	3,2	3	3,7	4,2	4,5	4,6		1,1
30	2,4	2,3	2,9	3,4	3,7	3,8		
32	1,8	1,7	2,2	2,7	3,1	3,2		
34	1,3	1,1	1,7	2,2	2,5	2,6		
36						2,1		
single hook block	4	4	4	4	3	3	4	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	35	34,7	32,7	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	29,9	29,2	30,3	27,2	26,9	24,7	21,2	25,5
10	25,6	24,9	25,9	25,6	25,1	23,2	20	21,6
12	19,4	18,7	19,7	21,1	20,9	20,5	17,6	16
14	15,1	14,4	15,4	16,7	16,5	17,6	15,9	12
16	11,9	11,3	12,2	13,5	13,3	14,3	14,3	9
18	9,4	8,8	9,7	10,8	10,7	11,5	11,6	6,7
20	7,3	6,8	7,6	8,7	8,5	9,4	9,5	4,9
22	5,6	5,1	5,9	7	6,8	7,7	7,8	3,5
24	4,3	3,8	4,5	5,6	5,4	6,3	6,4	2,3
26	3,2	2,7	3,4	4,4	4,3	5,1	5,2	1,3
28	2,3	1,8	2,5	3,5	3,4	4,2	4,3	
30	1,5	1,1	1,7	2,7	2,6	3,4	3,5	
32			1,1	2,1	1,9	2,7	2,8	
34				1,5	1,4	2,2	2,2	
36				1,1		1,7	1,7	
38						1,2	1,3	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	3
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	26,7	27,8	28,1	26,7	25,2	24,2		
10	22,7	25	24,1	25	23,7	22,7	19,4	20,8
12	17	19,1	18,2	19,5	20,5	20,2	17,3	15,4
14	13	15	14,2	15,3	16,3	16,7	15,3	11,6
16	9,9	11,9	11,1	12,3	13,2	13,6	13,3	8,7
18	7,6	9,5	8,8	9,9	10,8	11,1	10,9	6,5
20	5,8	7,6	6,9	8	8,8	9,1	9,1	4,8
22	4,3	6	5,4	6,3	7,1	7,4	7,4	3,4
24	3,1	4,6	4	4,9	5,7	6	6	2,2
26	2	3,5	2,9	3,8	4,5	4,8	4,9	1,3
28	1,2	2,6	2	2,9	3,6	3,9	3,9	
30		1,9	1,3	2,1	2,8	3,1	3,1	
32		1,2		1,5	2,2	2,4	2,5	
34					1,6	1,9	1,9	
36					1,1	1,4	1,4	
single hook block	3	3	3	3	3	3	2	3
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	22,1	24,1	23,7	22,7				
12	16,7	18,6	18,1	19,4	16,7	15,2	16,5	17,7
14	12,8	14,6	14,2	15,4	15,2	11,5	12,8	13,9
16	9,9	11,7	11,3	12,5	12,4	8,7	10	11,1
18	7,7	9,4	9	10,1	10,1	6,6	7,8	8,9
20	5,9	7,6	7,2	8,3	8,3	4,9	6,1	7,1
22	4,5	6,1	5,7	6,8	6,8	3,5	4,7	5,7
24	3,3	4,8	4,5	5,4	5,6	2,4	3,5	4,5
26	2,3	3,7	3,4	4,3	4,5	1,5	2,6	3,5
28	1,4	2,8	2,5	3,4	3,5		1,8	2,7
30		2	1,7	2,6	2,7		1	1,9
32		1,4	1,1	1,9	2,1			1,2
34				1,4	1,5			
36					1			
single hook block	3	3	3	3	2	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	8,9 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	18,1	15,7					
14	14,3	14	11,6	13,1	12,8	11,9	
16	11,5	11,3	8,9	10,4	10,1	9,3	8,9
18	9,2	9,1	6,8	8,2	8	7,2	6,9
20	7,5	7,4	5,1	6,5	6,4	5,6	5,4
22	6	6	3,8	5,2	5,1	4,3	4,1
24	4,8	4,8	2,7	4	3,9	3,2	2,9
26	3,9	3,8	1,8	3,1	2,9	2,3	2
28	2,9	2,9		2,2	2,1	1,5	1,2
30	2,2	2,2		1,5	1,4		
32	1,5	1,6					
34		1					
single hook block	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

3	138,5	137,5	138	138,5	121	72,6	22,7	137,5
3,5	126,5	125,5	126	127	115	72,6	22,7	125,5
4	116,5	115,5	116	116,5	108,5	72,6	22,7	115,5
4,5	107,5	106,5	107,5	108	102,5	72,5	22,7	106,5
5	97,1	95,5	96,6	97,5	96,6	72,4	22,7	89,2
6	78	71,5	73,6	75,3	76,8	67,4	22,7	64
7	56,7	53,2	55,5	57,1	58,5	59,9	22,7	47,3
8	41,8	39	40,7	42,2	43,4	44,6	22,7	36,2
9	31,8	29,2	30,7	32	33,2	34,4	22,7	28,6
10		22,8	24,1	25,3	26,4	27,5	22,7	22,5
12		14,8	16	17	17,9	18,9	19,7	14,5
14								9,3
16								5,9

single hook block
LK-Code
Tele 1 (%)
Tele 2 (%)
Tele 3 (%)
Tele 4 (%)
Tele 5 (%)
Tele 6 (%)

15	15	15	15	13	8	3	15
1	2	3	4	5	6	7	8
0	45	0	0	0	0	0	45
0	0	45	0	0	0	0	45
0	0	0	45	0	0	0	0
0	0	0	0	45	0	0	0
0	0	0	0	0	45	0	0
0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	138,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	126,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	121	116
4	116	103	72,8	57,4	22,7	22,7	115,5	111
4,5	107,5	98,2	71,2	55,3	22,7	22,7	96,8	100,5
5	92,5	93,2	69,5	53,2	22,7	22,7	80,7	84,4
6	67,1	69,6	66	49,1	22,7	22,7	58,8	62,7
7	50,5	53,4	56	45,3	22,5	22,6	43,9	47,6
8	39,1	41,6	44,2	42,7	22,1	21,4	34	37,4
9	31,1	33,1	35,1	36,6	21,7	20,3	27,1	30,2
10	24,5	26,2	28	29,4	21,3	19,1	22,1	25
12	16,2	17,8	19,3	20,5	19,4	17	14,9	17
14	11,2	12,8	14,2	15,3	15,9	15	9,8	12
16	7,6	9,2	10,7	11,8	12,3	12,5	6,2	8,3
18						9,8	3,8	5,8
20							2,1	3,9
single hook block	15	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	94,8	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	87,7	73	61,1
5	72,9	56,5	39,3	36,9	32,7	74,3	72,9	58,9
6	65,6	52,7	35,6	33,8	29,8	55,3	59,4	55,3
7	51,2	49,6	32,6	31,3	27,6	41,8	45,9	49,2
8	40,6	43,1	29,6	28,8	25,4	32,9	36,6	39,6
9	33,2	35,5	27,1	26,6	23,3	26,6	30	32,8
10	27,7	29,6	25,4	25,1	22	21,9	25,1	27,7
12	19,1	20,6	21,2	21,7	19,5	15,3	18,2	20,2
14	13,9	15,3	15,9	16,3	16,4	10,7	13,2	15
16	10,4	11,8	12,3	12,8	12,9	7,2	9,6	11,5
18	7,7	9,2	9,7	10,1	10,2	4,6	6,9	8,8
20	5,7	7,2	7,7	8,2	8,3	2,8	5	6,8
22					6,7	1,4	3,5	5,2
24							2,3	4
single hook block	8	7	6	5	5	10	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	69,5	60,5	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	52,6	56,8	43,6
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	40,6	44,4	39,9
8	33,8	32,1	31,3	25,5	22,2	32,5	36	36,2
9	31,2	29,8	29,3	23,6	20,6	26,6	29,8	30,6
10	28,5	27,6	27,3	21,7	19	22,2	25,2	25,9
12	20,8	21,3	21,7	19	16,4	15,9	18,7	19,4
14	15,5	15,9	16,3	16,7	14,7	11,5	14,2	14,7
16	11,9	12,4	12,7	13,1	12,9	8,4	10,7	11,2
18	9,3	9,7	10,1	10,5	10,6	5,8	8	8,5
20	7,3	7,7	8,1	8,5	8,6	3,9	6	6,5
22	5,7	6,1	6,5	6,9	7	2,4	4,4	4,9
24	4,5	4,9	5,2	5,6	5,7	1,3	3,2	3,7
26					4,7		2,3	2,7
28							1,5	1,9
30								1,3
single hook block	6	5	5	4	3	8	7	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	38,4	35,2	32	29	25,3	39,6	40,4	40,9
8	35,2	32,7	29,2	26,6	23,3	32,2	32,9	33,6
9	31,3	31	27,1	24,9	21,6	26,7	27,4	28,1
10	26,6	27,6	25,3	23,4	20,3	22,5	23,2	23,8
12	20	20,8	21	20,4	17,8	16,5	17,1	17,7
14	15,2	15,8	16	16,6	15,7	12,3	12,9	13,5
16	11,6	12,3	12,4	13	13,1	9,2	9,8	10,3
18	9	9,6	9,8	10,4	10,5	6,9	7,4	7,9
20	6,9	7,6	7,7	8,4	8,5	4,9	5,4	5,9
22	5,4	6	6,1	6,8	6,9	3,4	3,9	4,3
24	4,1	4,8	4,9	5,5	5,6	2,3	2,7	3,1
26	3,1	3,7	3,9	4,5	4,6	1,3	1,7	2,2
28	2,3	2,9	3	3,6	3,7			1,4
30	1,7	2,3	2,4	3	3			
single hook block	5	5	4	4	3	5	5	5
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	36,4	34,9	32,6	30	28,6	24,6		
8	34,4	32,2	30,3	28	26,4	22,6	29,1	29,7
9	29,5	29,3	28,1	26,1	24,5	21,1	24,1	24,7
10	25,2	25	25,9	24,4	22,6	19,5	20,3	20,9
12	19	18,8	19,7	20,5	20,2	17,2	14,7	15,3
14	14,7	14,5	15,4	16,1	16,6	15,3	10,7	11,2
16	11,5	11,3	12,1	12,6	13	13,1	7,8	8,3
18	8,9	8,7	9,4	10	10,3	10,5	5,7	6,1
20	6,8	6,7	7,4	8	8,3	8,5	4	4,5
22	5,3	5,1	5,8	6,4	6,7	6,8	2,7	3,1
24	4	3,9	4,5	5,1	5,4	5,6	1,5	1,9
26	3	2,9	3,5	4,1	4,4	4,5		
28	2,2	2,1	2,7	3,2	3,5	3,7		
30	1,5	1,4	2	2,5	2,8	2,9		
32			1,4	1,9	2,2	2,3		
34				1,4	1,7	1,8		
36						1,4		
single hook block	4	4	4	4	3	3	3	4
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------

8	31,7	30,9	32,1	28,8	28,9	26,4	22,8	
9	26,6	25,9	27	27,2	26,9	24,7	21,2	22,3
10	22,7	21,9	23	24,6	24,3	23,2	20	18,8
12	16,9	16,3	17,3	18,7	18,5	19,7	17,6	13,5
14	12,9	12,2	13,2	14,6	14,4	15,6	15,4	9,7
16	9,9	9,3	10,2	11,6	11,3	12,5	12,4	7
18	7,6	7	7,9	9,2	9	10	10,1	5
20	5,9	5,3	6,1	7,2	7,1	8	8,1	3,4
22	4,3	3,8	4,6	5,7	5,5	6,4	6,5	2,1
24	3,1	2,6	3,3	4,4	4,2	5,1	5,2	1
26	2,1	1,7	2,3	3,4	3,2	4,1	4,2	
28	1,3		1,5	2,6	2,4	3,2	3,3	
30				1,9	1,7	2,5	2,6	
32				1,3	1,1	1,9	2	
34						1,4	1,5	
36							1	
single hook block	4	4	4	3	3	3	3	3
LK-Code	49	50	51	52	53	54	55	56
Tele 1 (%)	45	0	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	45	90	45	45	0	0	0	90
Tele 3 (%)	45	90	90	45	90	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	90	45	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	45	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	45	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	23,5	25,9	24,9	26,3	25,2	24,2		
10	19,9	22,1	21,2	22,6	23,6	22,7	19,4	18
12	14,6	16,7	15,9	17,1	18,1	18,5	17,3	13
14	10,7	12,8	12	13,2	14,2	14,6	14,3	9,4
16	8	9,9	9,2	10,3	11,2	11,6	11,4	6,8
18	5,9	7,8	7	8,1	9	9,4	9,2	4,8
20	4,2	6,1	5,3	6,4	7,3	7,6	7,5	3,2
22	2,9	4,7	4	5	5,8	6,1	6,1	2
24	1,9	3,5	2,9	3,8	4,5	4,8	4,8	
26		2,5	1,9	2,8	3,5	3,8	3,8	
28		1,7	1,1	1,9	2,6	2,9	3	
30				1,3	1,9	2,2	2,3	
32					1,3	1,6	1,6	
34						1,1	1,1	
single hook block	3	3	3	3	3	3	2	2
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------	------

10	19,4	21,4	20,9	22,3				
12	14,3	16,3	15,8	17,1	16,7	12,8	14,2	15,4
14	10,6	12,5	12,1	13,3	13,2	9,4	10,7	11,8
16	8	9,8	9,3	10,5	10,5	6,8	8,1	9,2
18	5,9	7,7	7,3	8,4	8,4	4,9	6,1	7,2
20	4,4	6	5,6	6,8	6,8	3,4	4,6	5,6
22	3,1	4,7	4,3	5,4	5,4	2,2	3,3	4,3
24	2	3,6	3,2	4,3	4,3	1,2	2,3	3,3
26	1,2	2,7	2,3	3,3	3,4		1,4	2,4
28		1,8	1,5	2,4	2,6			1,6
30		1,1		1,7	1,9			
32				1,1	1,3			
single hook block	2	3	3	3	2	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	70	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	90	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	45	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	5,7 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

54,9	58,5	59,1	59,1	62,7	63,4	67,8
------	------	------	------	------	------	------

12	15,8	15,4					
14	12,2	12	9,4	11	10,7	9,8	
16	9,6	9,4	7	8,5	8,3	7,5	7,1
18	7,6	7,4	5,1	6,6	6,4	5,6	5,3
20	6	5,9	3,7	5,1	4,9	4,2	3,9
22	4,7	4,6	2,5	3,8	3,7	3	2,7
24	3,6	3,5	1,5	2,8	2,6	2	1,6
26	2,7	2,6		1,9	1,8	1,1	
28	1,9	1,9		1,2	1		
30	1,3	1,2					
single hook block	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	73	74	75	76	77	78	79
Tele 1 (%)	0	0	90	45	45	90	100
Tele 2 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 3 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 4 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 5 (%)	90	100	90	90	100	90	100
Tele 6 (%)	90	100	45	90	100	90	100

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

12,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	20,9
------	------	------	------	------	------	------	------

3	137,5	136,5	137	137,5	121	72,6	22,7	136,5
3,5	126	125	125,5	126	115	72,6	22,7	124,5
4	115,5	114,5	115,5	116	108,5	72,6	22,7	106
4,5	105	102	104	105	102,5	72,5	22,7	83,5
5	92,5	81,5	84,3	86,8	89	72,4	22,7	68,3
6	64,4	56	58,6	60,9	62,7	64,6	22,7	47,4
7	43,1	40,2	42,1	43,5	44,7	46	22,7	34,7
8	30,6	28,1	29,6	30,9	32,1	33,3	22,7	26,5
9	23	20,7	22,1	23,2	24,3	25,3	22,7	20,5
10		15,9	17,1	18,1	19,1	20	20,9	15,6
12		9,6	10,7	11,7	12,6	13,5	14,2	9,3
14								5,6
16								2,9
single hook block	15	15	15	15	13	8	3	15
LK-Code	1	2	3	4	5	6	7	8
Tele 1 (%)	0	45	0	0	0	0	0	45
Tele 2 (%)	0	0	45	0	0	0	0	45
Tele 3 (%)	0	0	0	45	0	0	0	0
Tele 4 (%)	0	0	0	0	45	0	0	0
Tele 5 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,4	25,1	25,1
------	------	------	------	------	------	------	------

3	137,5	118	72,8	63,3	22,7	22,7	121	121
3,5	125,5	110,5	72,8	60,3	22,7	22,7	113,5	116
4	111	103	72,8	57,4	22,7	22,7	88,8	94,1
4,5	87,9	91,7	71,2	55,3	22,7	22,7	72	76,7
5	72,1	75,5	69,5	53,2	22,7	22,7	60	64,3
6	51	54,2	57,3	49,1	22,7	22,7	42,3	46,4
7	37,8	40,6	43,3	45,3	22,5	22,6	31,6	35,2
8	29,3	31,8	34	35,6	22,1	21,4	24,5	27,7
9	22,4	24,2	25,9	27,3	21,7	20,3	19,3	22,4
10	17,4	19	20,6	21,8	21,3	19,1	15,2	18,2
12	11	12,5	13,9	15	15,6	15,8	9,5	11,7
14	7,1	8,4	9,7	10,8	11,4	11,5	5,9	7,7
16	4,6	5,8	7	8	8,5	8,6	3,3	5,2
18						6,6	1,3	3,3
20								1,8
single hook block	15	13	8	7	3	3	13	13
LK-Code	9	10	11	12	13	14	15	16
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	45	0
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	0	45	45
Tele 4 (%)	0	45	45	0	0	0	0	45
Tele 5 (%)	0	0	45	45	0	0	0	0
Tele 6 (%)	0	0	0	45	90	100	0	0

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

25,1	25,1	25,1	25,1	25,6	29,4	29,4	29,4
------	------	------	------	------	------	------	------

3	72,9	66,4	50,1	45,6	40,5			
3,5	72,9	63,7	47,1	43,2	38,3			
4	72,9	61	44	40,8	36,2	77,2	73,2	63,3
4,5	72,9	58,7	41,6	38,8	34,4	64,2	69	61,1
5	68,4	56,5	39,3	36,9	32,7	53,7	58,7	58,9
6	50,2	52,7	35,6	33,8	29,8	39,1	43,4	47
7	38,6	41,3	32,6	31,3	27,6	29,9	33,7	36,9
8	30,8	33,3	29,6	28,8	25,4	23,6	27,1	30
9	25,3	27,4	27,1	26,6	23,3	18,8	22,3	25
10	20,3	21,9	22,5	23	22	15	18,4	21,1
12	13,7	15,1	15,6	16,1	16,2	9,7	12,8	14,7
14	9,5	10,8	11,4	11,8	11,9	6,3	8,8	10,5
16	6,8	8	8,5	8,9	9	3,9	6,1	7,7
18	4,9	6,1	6,5	6,9	7	2,1	4,3	5,8
20	3,5	4,7	5,1	5,4	5,5		2,8	4,3
22					4,4		1,6	3,3
24								2,3
single hook block	8	7	6	5	5	9	8	7
LK-Code	17	18	19	20	21	22	23	24
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	45	0	0	0	0	45	45	45
Tele 4 (%)	45	45	0	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	45	45	0	45	45
Tele 6 (%)	0	45	45	90	100	0	0	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

29,4	29,4	29,4	29,4	30,6	33,6	33,6	33,6
------	------	------	------	------	------	------	------

4	50,1	45,7	42,9	37,5				
4,5	47,3	43,5	41	35,5				
5	44,6	41,2	39,1	33,5	29,3	49,5	54,1	48,5
6	40,3	37,7	36	30,4	26,6	37,1	41,1	42,1
7	36,4	34,3	33,3	27,5	24,1	29	32,6	33,5
8	30,9	31,6	31,3	25,5	22,2	23,3	26,6	27,4
9	25,8	26,4	27	23,6	20,6	18,9	22,2	22,9
10	21,9	22,5	23	21,7	19	15,4	18,6	19,3
12	15,2	15,7	16	16,5	16,4	10,4	13,3	14
14	11	11,4	11,7	12,2	12,3	7,1	9,8	10,2
16	8,1	8,5	8,8	9,2	9,4	4,7	7	7,5
18	6,2	6,5	6,8	7,2	7,3	2,9	5,1	5,5
20	4,7	5,1	5,4	5,7	5,8	1,6	3,7	4,1
22	3,6	4	4,2	4,6	4,7		2,5	3
24	2,7	3,1	3,4	3,7	3,8		1,5	2
26					3			1,2
single hook block	6	5	5	4	3	6	6	5
LK-Code	25	26	27	28	29	30	31	32
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	45	0
Tele 3 (%)	0	0	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	45	0	0	45	45	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	45	90	90	100	0	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

33,6	33,6	33,6	33,6	34,9	37,9	37,9	37,9
------	------	------	------	------	------	------	------

5	45,8	40,8	38,5	34,4				
6	41,6	37,7	34,8	31,3	27,5			
7	34,2	35,2	32	29	25,3	28,3	29,1	29,8
8	28,1	29,2	29,2	26,6	23,3	23,1	23,8	24,5
9	23,6	24,6	24,8	24,9	21,6	19,1	19,8	20,5
10	20	21	21,2	22,2	20,3	15,8	16,4	17,1
12	14,6	15,5	15,7	16,4	16,5	11	11,7	12,3
14	10,7	11,3	11,4	12,1	12,2	7,8	8,4	9
16	7,9	8,4	8,6	9,2	9,3	5,5	6,1	6,7
18	5,9	6,5	6,6	7,1	7,2	3,8	4,3	4,9
20	4,5	5	5,1	5,6	5,7	2,4	3	3,5
22	3,4	3,9	4	4,5	4,6	1,4	1,9	2,4
24	2,4	3	3,1	3,6	3,7			1,4
26	1,6	2,2	2,3	2,9	2,9			
28		1,5	1,6	2,2	2,3			
30			1,1	1,6	1,7			
single hook block	5	5	4	4	3	3	3	4
LK-Code	33	34	35	36	37	38	39	40
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	45	0	0
Tele 2 (%)	0	0	0	0	0	45	90	45
Tele 3 (%)	45	45	0	0	0	45	45	90
Tele 4 (%)	90	45	90	45	45	45	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	100	45	45	45
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	39,9	42,1	42,1
------	------	------	------	------	------	------	------

7	31,4	31,2	32,3	30	28,6	24,6		
8	26	25,8	26,8	27,7	26,4	22,6	20,2	20,9
9	21,9	21,7	22,7	23,6	24,1	21,1	16,4	17,1
10	18,6	18,4	19,4	20,2	20,8	19,5	13,5	14,1
12	13,6	13,4	14,3	15,1	15,6	15,4	9,2	9,8
14	10,2	10,1	10,9	11,7	12	12	6,3	6,8
16	7,8	7,6	8,3	8,8	9,1	9,2	4,2	4,7
18	5,8	5,7	6,3	6,8	7,1	7,2	2,6	3
20	4,4	4,3	4,8	5,3	5,6	5,7	1,3	1,7
22	3,3	3,2	3,7	4,1	4,4	4,5		
24	2,3	2,2	2,8	3,3	3,5	3,6		
26	1,5	1,3	2	2,5	2,8	2,9		
28			1,3	1,8	2,1	2,2		
30				1,2	1,5	1,6		
32					1	1,1		
single hook block	4	4	4	4	3	3	3	3
LK-Code	41	42	43	44	45	46	47	48
Tele 1 (%)	0	0	0	0	0	0	90	45
Tele 2 (%)	45	0	0	0	0	0	45	90
Tele 3 (%)	45	90	45	45	0	0	45	45
Tele 4 (%)	45	90	90	45	90	100	45	45
Tele 5 (%)	45	45	90	90	90	100	45	45
Tele 6 (%)	90	45	45	90	90	100	45	45

AC200-1

Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range 0-360 °
Outrigger Length 8,44 m
Outrigger width 8,2 m
Counterweight 0 t

Main Boom Length (m)
 Radius (m)

42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	44,2	46,4
------	------	------	------	------	------	------	------	------

8	22,8	22,1	23,2	24,9	24,6	26	22,8	
9	19,1	18,3	19,4	21,2	20,9	22,2	21,2	14,7
10	16	15,2	16,3	18	17,7	19,1	18,7	12
12	11,5	10,8	11,8	13,4	13,1	14,4	14,1	8,1
14	8,4	7,8	8,8	10,2	10	11,1	11	5,4
16	6,2	5,6	6,5	7,9	7,7	8,8	8,7	3,4
18	4,5	3,9	4,8	6,1	5,9	6,8	6,9	1,9
20	3,2	2,6	3,4	4,7	4,5	5,3	5,4	
22	2,1	1,5	2,4	3,6	3,4	4,2	4,2	
24	1,2		1,5	2,7	2,5	3,3	3,3	
26				1,8	1,7	2,5	2,6	
28				1,1		1,8	1,9	
30						1,2	1,3	

single hook block
 LK-Code
 Tele 1 (%)
 Tele 2 (%)
 Tele 3 (%)
 Tele 4 (%)
 Tele 5 (%)
 Tele 6 (%)

3	3	3	3	3	3	3	3	2
49	50	51	52	53	54	55	56	
45	0	0	0	0	0	0	0	90
45	90	45	45	0	0	0	0	90
45	90	90	45	90	45	45	45	45
45	45	90	45	90	90	100	45	45
45	45	45	90	90	90	100	45	45
90	45	45	90	45	90	100	45	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	49,2	50,6
------	------	------	------	------	------	------	------

9	15,9	18,4	17,4	18,8	20	20,5		
10	13,2	15,5	14,6	15,9	17,1	17,5	16,9	11,3
12	9,2	11,3	10,5	11,7	12,8	13,2	12,8	7,7
14	6,4	8,4	7,6	8,8	9,8	10,2	9,9	5,1
16	4,3	6,3	5,5	6,6	7,6	7,9	7,7	3,2
18	2,8	4,6	3,9	5	5,9	6,2	6,1	1,7
20	1,5	3,3	2,6	3,7	4,5	4,9	4,8	
22		2,3	1,6	2,6	3,5	3,8	3,7	
24		1,4		1,8	2,6	2,9	2,8	
26				1	1,8	2,2	2,1	
28					1,2	1,5	1,5	
single hook block	2	2	2	2	3	3	2	2
LK-Code	57	58	59	60	61	62	63	64
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	0	0	90
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	0	0	90
Tele 3 (%)	90	45	90	90	45	90	100	90
Tele 4 (%)	45	45	90	90	90	90	100	45
Tele 5 (%)	45	90	45	90	90	90	100	45
Tele 6 (%)	45	90	45	45	90	90	100	45

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block

Slew Range	0-360 °
Outrigger Length	8,44 m
Outrigger width	8,2 m
Counterweight	0 t

Main Boom Length (m)
Radius (m)

50,6	50,6	50,6	50,6	53,5	54,9	54,9
------	------	------	------	------	------	------

10	12,7	14,8	14,3	15,7			
12	9	10,9	10,5	11,8	11,6	8,9	10,1
14	6,3	8,2	7,7	9	8,9	6,4	7,5
16	4,4	6,1	5,7	6,9	6,8	4,5	5,6
18	2,9	4,6	4,1	5,3	5,3	3	4,1
20	1,7	3,3	2,9	4	4	1,9	2,9
22		2,3	1,9	3	3		1,9
24		1,5	1,1	2,1	2,2		1,1
26				1,4	1,5		
single hook block	2	2	2	2	2	2	2
LK-Code	65	66	67	68	69	71	72
Tele 1 (%)	45	45	0	0	0	45	45
Tele 2 (%)	90	45	90	45	45	90	45
Tele 3 (%)	90	45	90	90	100	90	90
Tele 4 (%)	90	90	90	90	100	90	90
Tele 5 (%)	45	90	90	90	100	90	90
Tele 6 (%)	45	90	45	90	100	45	90

AC200-1
Capacities on Main Boom

HA

Capacity (t) = Load + Hook Block
Slew Range

0-360 °

Outrigger Length

8,44 m

Outrigger width

8,2 m

Counterweight

0 t

Main Boom Length (m)

54,9	58,5	59,1	62,7
------	------	------	------

Radius (m)

12	10,5	10,2		
14	7,9	7,7	6,8	6,5
16	6	5,8	4,9	4,7
18	4,5	4,4	3,5	3,4
20	3,2	3,2	2,4	2,2
22	2,3	2,2	1,4	1,3
24	1,4	1,4		

single hook block

LK-Code

Tele 1 (%)

Tele 2 (%)

Tele 3 (%)

Tele 4 (%)

Tele 5 (%)

Tele 6 (%)

2	2	2	2
73	74	76	77
0	0	45	45
90	100	90	100
90	100	90	100
90	100	90	100
90	100	90	100